

# 防水脂 防水密封脂 密封脂 中山珠海特种油脂 中山森特

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防水脂 防水密封脂 密封脂 中山珠海特种油脂 中山森特 |
| 公司名称 | 中山市南头镇森特润滑油                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 中山市南头镇贤邦路2号                 |
| 联系电话 | 076089739858 18022019869    |

## 产品详情

【产品名称】防水脂 防水阀门润滑脂

【俗名】卫浴阀门润滑脂，防水阀门润滑脂

【产品概述】

防水脂是由高分子聚有机硅氧烷稠化高纯度无机稠化剂，并添加抗氧化、抗腐蚀和结构改善剂精制而成的食品级密封润滑脂。此密封油脂符合与饮用水接触的食品安全的要求，设计用于压力阀、饮用水阀的密封润滑，也可用于金属/塑料、塑料/塑料、陶瓷/陶瓷、陶瓷/塑料摩擦部位的润滑及密封。适用温度范围：-40 ~ +204 。

【产品特性】

- 1、优异的抗水性和密封性，耐冷、热水，抗环境老化；
- 2、优良的高、低温性能和抗氧化性能，稠度随温度变化小；
- 3、优良的耐油性、耐腐蚀性和耐大部化学品，使用寿命极长；
- 4、极佳的粘附性和润滑性，与绝大多数塑料和弹性体良好相容。

【应用范围】

- 1、应用于阀门、旋塞、柱塞、衬垫、O形圈和楔型密封器的防水、密封润滑及防腐蚀；
- 2、广泛应用于玩具、电器、仪表、卫浴器材、电子元件、电缆接头、绝缘端子的防水、密封、绝缘及防潮；
- 3、可用于塑料、橡胶、金属之间及密封件的润滑与密封。 ([中山森特润滑油](#))

**【储存条件】**

- 1、本品应储存于阴凉干燥处，注意防潮防晒。
- 2、不能和其它油脂混合使用，严禁混入其它杂物。
- 3、换脂时应将先前用过的废脂、杂质清除干净后，方可涂加本润滑脂。
- 4、密闭状态下置于室内干燥通风处，贮存期为3年。

**【包装规格】** 1 KG/桶；15 KG/桶

中山市森特润滑油

公司电话：0760-89739858

手 机：18826006839（杨经理） Q Q：295318119

18022019869（余经理） Q Q：344360031

网址：[www.sente.icoc.cn](http://www.sente.icoc.cn)

[中山森特润滑油](#)

[中山森特润滑油科技有限公司](#)

更多详情，请打开[www.gdsente.com](http://www.gdsente.com).谢谢