# 防水脂 防水密封脂 密封脂 中山珠海特种油脂 中山森特

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防水脂 防水密封脂 密封脂 中山珠海特种油脂 中山森特 |
| 公司名称 | 中山市南头镇森特润滑油 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中山市南头镇贤邦路2号 |
| 联系电话 | 076089739858 18022019869 |

# 产品详情

【产品名称】防水脂 防水阀门润滑脂

【俗　名】卫浴阀门润滑脂，防水阀门润滑脂

【产品概述】

防水脂是由高分子聚有机硅氧烷稠化高纯度无机稠化剂，并添加抗氧化、抗腐蚀和结构改善剂精制而成的食品级密封润滑脂。此密封油脂符合与饮用水接触的食品安全的要求，设计用于压力阀、饮用水阀的密封润滑，也可用于金属/塑料、塑料/塑料、陶瓷/陶瓷、陶瓷/塑料摩擦部位的润滑及密封。适用温度范围：-40～+204℃。

【产品特性】

1、优异的抗水性和密封性，耐冷、热水，抗环境老化；
2、优良的高、低温性能和抗氧化性能，稠度随温度变化小；
3、优良的耐油性、耐腐蚀性和耐大部化学品，使用寿命极长；
4、极佳的粘附性和润滑性，与绝大多数塑料和弹性体良好相容。

【应用范围】

1、应用于阀门、旋塞、柱塞、衬垫、O形圈和楔型密封器的防水、密封润滑及防腐蚀；

2、广泛应用于玩具、电器、仪表、卫浴器材、电子元件、电缆接头、绝缘端子的防水、密封、绝缘及防潮；

3、可用于塑料、橡胶、金属之间及密封件的润滑与密封。　(中山森特润滑油)

【储存条件】

1、本品应储存于阴凉干燥处，注意防潮防晒。

2、不能和其它油脂混合使用，严禁混入其它杂物。

3、换脂时应将先前用过的废脂、杂质清除干净后，方可涂加本润滑脂。

4、密闭状态下置于室内干燥通风处，贮存期为3年。

【包装规格】1 KG/桶；15 KG/桶

中山市森特润滑油

公司电话：0760-89739858

手　机：18826006839 （杨经理）　Q Q：295318119

18022019869 （余经理）　Q Q：344360031

网址：www.sente.icoc.cn

中山森特润滑油

中山森特润滑油科技有限公司

更多详情，请打开www.gdsente.com.谢谢