

CCCF消防排烟风机 CCCF消防排烟风机 昌明空调

产品名称	CCCF消防排烟风机 CCCF消防排烟风机 昌明空调
公司名称	山东昌明空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州鲁权屯中远大街工业园6号车间
联系电话	18263083083 18263083083

产品详情

CCCF消防排烟风机的基本构成

CCCF消防排烟风机集成了电机、叶轮、导叶内管、外管和内循环风冷系统五个重要部件，它易于维修，并且易于安装，风机可根据结构水平、垂直和悬挂设备使用。CCCF消防排烟风机通过软管与管道连接，长度为3以上且小于200mm，管道直径与吊扇的进出口尺寸相同。为防止供应商的软管在系统运行过程中发生倒转和扭结，安装松弛度应适中。安装在风机侧面的帆布软管有点紧，可以防止吊扇在运行时被吸入，CCCF消防排烟风机报价，减少帆布软管的横截面比。

CCCF消防排烟风机的应用知识

CCCF消防排烟风机专为高温排烟而设计。风机配用高温电机，CCCF消防排烟风机，电机全封闭内置，并没有专门的冷却系统，保证电机在高温状态下正确安全地使用。经目标优化设计，本公司生产的CCCF消防排烟风机，具有耐高温性能优良、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。CCCF消防排烟风机有单速和双速两种型号，号双速风机通过配用双速电机，达到一机两用目的，即低速用于平时通排风，高速用于消防排烟。

规则1、CCCF消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，CCCF消防排烟风机生产厂家

，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。规则2、CCCF消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。规则3、CCCF消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。规则4、在额定转速下，CCCF消防排烟风机加工厂家，在工作区域内，CCCF消防排烟风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:a)轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

CCCF消防排烟风机-CCCF消防排烟风机报价-昌明空调由山东昌明空调设备有限公司提供。山东昌明空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌明空调——您可信赖的朋友，公司地址：德州鲁权屯中远大街工业园6号车间，联系人：陈经理。