

环氧树脂地坪 环氧防静电自流平地坪

产品名称	环氧树脂地坪 环氧防静电自流平地坪
公司名称	富阳赛弗交通设施有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	富阳市常安镇东风村
联系电话	0571-23278777 13989838878

产品详情

环氧树脂地坪,环氧树脂地板,环氧地坪,环氧树脂地坪漆环氧防静电自流平地坪施工工艺

底涂：辊刷1~2遍防静电底涂，参考用量0.1~0.2kg/m² 接地铜网：按设计铺设接地铜网

导电中涂：中涂配石英砂平刮参考用量0.5~1.0kg/m² • mm

导电腻子：辊刷或者批刮导电腻子，要求均匀成膜 参考用量0.2kg/m²

导电面涂：用专用带齿镘刀直接把混合料刮涂在合格的导静电腻子图层上，并应带齿辊筒消泡

参考用量0.8~1kg/m² 地坪厚度：1mm~3mm 性能特点 • 表面电阻比防静电涂料更低

• 可快速泄漏静电荷表电阻稳定持久 • 不受天气湿度和表面磨损影响

• 拥有环氧树脂地坪所有优异的机械和抗化 • 学性能表面有镜面效果 <http://www.sfjt.net>

<http://www.deqing.biz> <http://www.hongyulaser.com>