环氧树脂地坪 环氧导静电自流平地坪

产品名称	环氧树脂地坪 环氧导静电自流平地坪
公司名称	富阳赛弗交通设施有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	富阳市常安镇东风村
联系电话	0571-23278777 13989838878

产品详情

环氧树脂地坪,环氧树脂地板,环氧地坪，环氧树脂地坪漆环氧导静电自流平地坪施工工艺
底涂：辊刷1~2遍防静电底涂，参考用量0.1~0.2kg/㎡ 接地铜网：按设计铺设接地铜网
导电中涂：中涂配石英砂平刮参考用量0.5~1.0kg/㎡·mm
导电腻子：辊刷或者批刮导电腻子，要求均匀成膜 参考用量0.2kg/㎡
导电面涂：用专用带齿镘刀直接把混合料刮涂在合格的导静电腻子图层上，并应带齿辊筒消泡
参考用量0.8~1kg/㎡ 地坪厚度：1mm~3mm 性能特点 ·表面电阻比防静电涂料更低
·可快速泄漏静电荷表电阻稳定持久 ·不受天气湿度和表面磨损影响
·拥有环氧树脂地坪所有优异的机械和抗化 ·学性能表面有镜面效果 http://www.sfjt.net
http://www.deqing.biz http://www.hongyulaser.com