大型高温节能马弗炉

产品名称	大型高温节能马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德耐热 型号:DNR系列 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

一、用途：本系列实验室用马弗炉系列为周期作业式，广泛应用于适用于煤炭、焦化产品、化工原料的焦炭灰分(快灰慢灰)，挥发分，全硫(艾氏卡法)测定煤灰成分分析，饲料，食品，水份分析，沉淀物分析，粘结(罗加)指数及微量元素测定；铜片、宝石、塑胶、模具、五金、玻璃管、活性炭、科研单位、大专院校、工矿企业、教学专用设备、大学试验室、航天及高等院校等行业，预热、淬火、烧、炖、退火、灰化试验、精炼及其它高热处理实验等。

本系列实验室用马弗炉炉壳用薄钢板经折边焊接制成，内炉衬耐火材料制成的矩形整体炉衬。由电阻丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构，电炉的炉口砖，炉门砖采用轻质耐火材料，内炉初与炉壳之间用耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑为保温层。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热，电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。

本系列电阻炉不需特殊安装,室内平整的地面或工作台(架)上均可安放。但配套之温度控制器应避免受震动，且放置位置与电炉不宜太近，防止过热而影响控制部分的正常工作。

实验室用马弗炉按炉膛大致可以分为4个等级：

耐火材料拼成，造价不高，受热受限制。2.氧化铝炉膛，适应试验不含碳的实验。3.碳化硅炉膛，这种炉膛是升温速度不快
，温度加热比较好。4.陶瓷纤维炉膛，这种炉膛造价高，有优点是升温速度快，保温效果好、省电。