

# BDP-TL全自动生化分析仪配套超纯水机超纯水器

产品名称	BDP-TL全自动生化分析仪配套超纯水机超纯水器
公司名称	杭州库弘贸易有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	拱墅区新青年广场2幢918室
联系电话	86-057187313073 13456704040

## 产品详情

产品型号 BDP-10/20/30/60/80/100TL 工作条件：

进水水源：源水城市自来水(TDS 300时增配强化预处理单元)

源水压力1~5kg/cm<sup>2</sup> 水温4 - 40

工作电源：220V/50HZ，电功率：30-80W

技术参数：<http://www.kuhong168.com>

制水量：10-100L/H

取水流速 1.5- 2.0L/min (可调)

一机同时制备两种水质的水，即纯水和高纯水 出水水质:纯水电导率 5  $\mu$ s/cm@25 ;水质优于国家实验室GB6682-2008规格 级水标准；高纯水电阻率18.25M  $\cdot$  cm@25 ;水质优于国家实验室GB6682-2008规格 级水标准以及美国ASTM、NCCLS、CAP试剂级纯化水标准，优于多次蒸馏水。

微粒子/颗粒物 (小于0.05  $\mu$ m) 含量：< 1/ml

微生物/菌落数含量：< 1cfu/ml

热源含量：< 0.01Eu/ml

总有机碳量TOC：< 20ppb

硅截流率>99.9%；可溶性硅[以(SiO<sub>2</sub>)计]:<0.1ppb；重金属去除率 99%，重金属含量(ppb.max):<0.01.

离子浓度单位：ppb

Cu <sup>2+</sup>	Zn <sup>2+</sup>	Fe <sup>3+</sup>	Al <sup>3+</sup>	Ni <sup>+</sup>	Cr <sup>6+</sup>	K <sup>+</sup>	Pb <sup>2+</sup>	U <sup>6+</sup>	Hg <sup>2+</sup>	Mn <sup>4+</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.02	0.02

Na <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Pu <sup>3+</sup>	Se <sup>6+</sup>	Co <sup>3+</sup>
0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002

主机尺寸:(长465 × 宽475 × 高500 ) mm 重量：35kg

**适用范围：**本设备专用于与迈瑞、日立、奥林巴斯、罗氏、东芝、贝克曼、岛津、雅培、拜耳、希森美康、魅力、英诺华、东软、松上等国内外各型全自动生化分析仪配套的生化检测项目用高纯水。还可用于微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、常规化学分析、定性分析、工业用加湿器等设备供水。

**功能特点：**

采用多兼容性接口技术，能够轻松与国内外各类型全自动生化分析仪完全对接。

**系统监控：**采用高精度LED背光液晶在线水质监测仪，在线实时监测产水水质。

**操作模式：**微电脑全自动控制、人性化操作显示系统、出水有八种流速可调控；纯水、高纯水双流路设计，一机两用；模块化、快接式设计、全密闭造水，方便维护保养；递进式过滤系统；自动、手动冲洗维护预处理及R.O系统；系统缺水时自动报警停机，全自动操作运行，无需人工值守看管。

**安全保障：**缺水、断电自动保护；自动定时循环保证水质。

标配系统配备11加仑蓝色进口真空压力储水罐。出水压力2.0-3.0Kg/cm<sup>2</sup>，完全符合全自动生化分析仪的进水压力要求。

占地面积小、外型美观大方，线条流畅精美。

**扩展功能：**产水水质水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。