

# LONGWAY蓄電池6GFM7 12V7AH直流屏高壓型號

產品名稱	LONGWAY蓄電池6GFM7 12V7AH直流屏高壓型號
公司名稱	山東萱創電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	閥控式蓄電池:直流屏電池, 穩壓電源 12v, 2V:鉛酸膠體蓄電池
公司地址	山東省濟南市天橋區粟山路10號濱河小學東臨聖地龍帛大廈6層080號(注冊地址)
聯繫電話	15810400700 15810400700

## 產品詳情

龍威蓄電池LONGWAY龍威蓄電池產品屬性:免維護無須補液內阻小,大電流放電性能好適應溫度廣(-35-45°C)自放電小使用壽命長(8-10年)荷電出廠,使用方便安全防爆獨特配方,深放電恢復性能好無游離電解液,側倒90度仍能使用

詳細介紹:免維護無須補液內阻小,大電流放電性能好適應溫度廣(-35-45°C)自放電小使用壽命長(8-10年)荷電出廠,使用方便安全防爆獨特配方,深放電恢復性能好無游離電解液,側倒90度仍能使用

- 1、電池抗深放電能力強,99%放電後仍可繼續接在負載上,在四星期內充電可恢復原容量。
- 2、由於電池為膠狀固體,所以電解質濃度均勻,不存在酸分層現象。
- 3、酸濃度低,對極板腐蝕弱,並採用獨特的管式極板,因此電池壽命長。
- 4、電池極板採用無銻合金,電池自放電極低。20°C下存放兩年後,還有50%以上的容量,即兩年內不需補充電。
- 5、強的承受深放電及大電流放電能力,具有過充及過放電自我保護性能。
- 6、凝膠電解質,無內部短路。熱容大,熱消散能力強,能避免-

般易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。7

、采用高灵敏低压伞型气阀(公司专利)，使蓄电池使用更加安全可靠。

## 龙威蓄电池 LONGWAY

龙威电池型号	电压 (V)	容量(Ah)	长mm	宽mm	
6FM7	12	7	151	65	9
6FM12	12	12	151	98	9
6FM17	12	17	181	77	1
6FM18	12	18	181	77	1
6GFM24	12	24	175	166	1
6GFM26	12	26	175	166	1
6GFM28	12	28	175	166	1
6GFM33	12	33	195	130	1
6GFM40	12	40	196	166	1
6GFM55	12	55	229	138	2
6GFM65	12	65	350	166	1
6GFM70	12	70	259	169	2
6GFM80	12	80	307	167	2
6GFM100	12	100	330	173	2
6GFM120	12	120	405	173	2
6GFM150	12	150	483	170	2

6GFM200	12	200	522	240	
---------	----	-----	-----	-----	--