

FT系列半刚性射频同轴电缆 产品介绍

产品名称	FT系列半刚性射频同轴电缆 产品介绍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌半硬同轴电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽电缆 屏蔽控制电缆 阻燃电缆

ZR-KVVP2-22

ZR-KVVP22 ZR-KVVP2

ZR-DJYP2VP2 ZR-DJYPVP22

ZR-DJYP2VP2-22

ZR-RVVP ZR-RVSP ZR-KVVP

ZR-KVVR ZR-KVV

NH-KVVP NH-RVVP

NH-RVSP NH-KVVR

FT系列产品半刚性射频同轴电缆

产品简介

SFT系列产品半刚性射频同轴电缆

半硬电缆线具备使用次数高、损耗低、驻波比小、屏蔽掉、稳定性高优势，很快就被客户所认可，适合于无人控制系统、功率分配系统软件，商品适用通信、导航栏、电子对抗、诊疗、仪表设备的机身联线等。2001年设立了“半硬同轴线”专利贯标线，在电缆的加工能力、生产加工质量和新产品的稳定性层面拥有进一步的提升。

产品优势· 商品适用通信、导航栏、电子对抗、诊疗、仪表设备的机身联线等· 使用次数高、损耗低、驻波比小、屏蔽掉、稳定性高· 工作温度-55 ~ 125 · 半硬电缆线系列产品完善许久，阻抗主要包括50、75等，直径从1.20mm到6.0mm· 内电导体能够所选用的有镀银铜线、镀金铜包钢线。外电导体能够所选用的有空调铜管、镀锡铜管、不锈钢钢管等产品构造性能参数 SFT-50-1SFT-50-2SFT-50-3SFT-50-5.2构造净重内电导体直径(mm)0.280.510.921.60绝缘层直径(mm)0.921.683.005.20外电导体直径(mm)1.232.183.606.00物理性能小弯曲半径(mm)6.36.35815电性能接地电阻(M·Km)5000500050005000电容器)/9696/阻抗()50 ± 2.550 ± 250 ± 150 ± 0.5抗压(kV)1356.5大功率(w)/90W (2GHz)261W (2GHz)/高输出功率(GHz)/损耗(dB/m) 0.5GHz0.920.500.31/1GHz1.310.720.45/2GHz2.3(3GHz)1.030.65/5GHz3.011.691.10/10GHz4.352.481.641.2(12.4GHz)18GHz5.973.482.361.5自然环境特性操作温度-55 ~ 125 -55 ~ 125 -55 ~ 125 -55 ~ 125 配接射频连接器配接连接器/SMA-JB2N-JB2SMA-JB3N-JB3N-J401

NH-YJV. NH-RVS.

DJYPVP DJYVVP

；米 25 5米矿井通讯抗拉力电缆线 MHYBV-7-2-X05 TK230X-5

1) 应用MHYBV-7-2矿井阻燃性专用型通信光缆。2) 两边含有专用型不锈钢板迅速电源插头 (IP67) 5米条 26 10米矿井通讯抗拉力电缆线

ZR-DJYVP ZR-DJYVP