

高纯丙烷气体 新桦工业气体生产厂家 云南高纯气体

产品名称	高纯丙烷气体 新桦工业气体生产厂家 云南高纯气体
公司名称	马鞍山新桦气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇205国道东侧
联系电话	18001603533 18001603533

产品详情

氩气物理性质：氩气是单原子不具化学活性的气体。它不会与其它元素或化合物反应。虽然有报道称已经制备出红及其它稀有气体的少数化合物，但可以认为，此种研究只具有科学意义。对所有实际应用来说，每一试图把复化合为常见类型化合物的努力均告失败。这些努力包括用氧化剂和还原剂处理氩。氩气之所以很稳定，是由于它的所有电子已完全配对，高纯氩，并且不存在任何成键轨道氩，（氩气是目前工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩气作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。

氩气用途非常广泛，主要用于焊接、不锈钢制造、冶炼，还用于半导体制造工艺中的化学气相沉积、晶体生长、热氧化、外延、扩散、多晶硅、钨化、离子注入、载流、烧结等。用作标准气、平衡气、零点气等。

之前小源已经介绍过，氩气主要是从空分所得氧中精馏分离提取而得到氩气的。

近期接踵而来的氩气事件，铝合金门窗厂家要提醒大家的是，氩气本身并无毒，云南高纯气体，但在高浓度时有窒息作用。当空气中的氩气浓度高于33%时，高纯气体厂家，即氧气浓度比平时减少2/3以下时，就有窒息的危险。当氩气浓度超过50%时，出现严状，浓度达75以上时，能在数分钟内。

窒息症状表现为，最初出现呼吸加快，注意力减退，肌肉运动失调，继而出现判断力下降，失去所有感觉，情绪不稳，全身疲乏，进而出现恶心、呕吐、衰弱、意识丧失、痉挛、昏睡，以至。

氮气运输信息

危险货物编号：22006

UN编号：1977

包装类别：Z01

注意事项：储槽必须定时巡检增压盘等，保持无故障状态，运输工具内不可人货同车，且保持封闭空间内的通风情况，高纯丙烷气体，装卸时严禁倾倒、滚动储槽，装车后应加装防倒翻措施。

储存防护

操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防寒服，戴防寒手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30。储区应备有泄漏应急处理设备。

工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护：戴安全防护面罩。

身体防护：穿防寒服。

手防护：戴防寒手套。

其他防护：避免高浓度吸入。防止。

高纯丙烷气体-新桦工业气体生产厂家-云南高纯气体由马鞍山新桦气体有限公司提供。马鞍山新桦气体有限公司在工业气体这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新桦气体一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：曾经理。