

# 氰凝防腐防水涂料 耐候性强，耐低温性能好

产品名称	氰凝防腐防水涂料 耐候性强，耐低温性能好
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	适用范围:凉水塔、污水池 主要用途:防腐 防水 涂装方法:喷涂、刷涂、滚涂
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

氰凝防腐防水涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。工程上常用的防腐涂料一是很好的耐酸耐碱特性；二是附着力高；三是防止静电的积累；四是延展性高，有很好的延展性；该产品经过潮气固化成膜后，其优异性能目前尚无其它材料能够替代。该产品通过国家塑料产品质量监督检验测试中心等权威机构测试，其附着力、柔韧性、耐冲击强度，防水隔潮，水蒸汽透过量和水蒸气透过系数等各项指标性能均非常优异。极高的抗张抗冲击强度、柔韧性、耐磨性、防湿滑、耐老化、防腐蚀。具有良好的热稳定性，可在 下长期使用，可承受 的短时热冲击。

## 施工要求

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动，含水率低于8%。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。
4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

## 适用范围

- 1、隧道、涵洞、矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室

或地下工程的防水防腐堵漏工程。

2、各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。

3、宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉。

4、水泥基建筑物铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。

#### 运输贮存

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起。

2. 运输按非危险品办理。

3. 氟凝防腐防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年。