

矿用信号电缆主要电气性能-人员定位信号电缆

产品名称	矿用信号电缆主要电气性能-人员定位信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌监测信号电缆 规格型号:ZRC-HYAT阻燃通信 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

人员定位信号电缆（黄色）500米/捆 MYHV1*4*7/0.43 监测信号电缆 红色500米/捆;

煤矿用阻燃通信电缆煤安MA MHYVP 1X4X7/0.52矿用通信电缆；

煤矿用阻燃通信电缆|井筒信号电缆MKVV32 MKVV22 MHYA32

传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆

数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。

敷设方式：架空/管道/直埋

ZRC-HYAT 10x2x0.4	WDZ-HYAT 10x2x0.4	ZR-HYAT 10x2x0.4	MHYAT 10x2x0.4
-------------------	-------------------	------------------	----------------

矿用

主要电气性能:

项目	单位	MHYV	MHJV	MHYBV,MHYAV,MHYA32

		7/0.28	7/0.28	1/0.8	1/1.0
+20 导线直流电阻	/km	45	73	36.7	25.8
固有衰减(800~1000HZ)	dB/km	1.1	1.30	0.95	0.7
+20 导线绝缘电阻	M .km	3000			
线对工作电容 (800~1000HZ)	uF/km	0.06			
远端串音衰减 (800~1000HZ)	70				
电感 (800~1000HZ)	mH/km	800			
耐交流工频电压	-	1.5KV/1min通过			
电流电阻差	环阻的2%				