

西安西门子一级代理商DP电缆供应商采购

产品名称	西安西门子一级代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西安西门子一级代理商DP电缆供应商采购

西门子代理商-DP电缆代理商-**西门子代理商-以太网代理商-**

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新****PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：**进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量**库存，欢迎咨询。

工业以太网

网卡及电缆：

6GK1 161-3AA01

CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)

6GK1 161-2AA00

CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)

6GK1 161-2AA01

6GK1 161-6AA00

CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)

6GK1 151-2AA00

CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)

6GK1 151-**A00

CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)

6GK1 611-0TA01-0DX0	MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10	ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10	ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15	ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10	TP转接软线RJ45/RJ45 , 10米
6XV1 850-0BH20	ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10	FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10	TP转接软线15/RJ45 , 10米
6XV1 850-2GN10	TP转接软线RJ45/RJ45 , 10米
6XV1 850-2JN10	TP转接软线9/RJ45 , 10米
6XV1 850-2HN10	TP XP 转接软线RJ45/RJ45 , 10米
6GK1 901-1FC00-0AA0	FC引出插座RJ45

网络部件

OSM/ESM

6GK1 105-2AA10	工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口)
6GK1 105-2AB10	工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口)
6GK1 105-2AE00	工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口)
6GK1 105-4AA00	工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口)
6GK1 105-3AA10	工业以太网ESM (八个ITP口)
6GK1 105-3AB10	工业以太网ESM (八个RJ45口)
6GK1 105-3AC00	工业以太网ESM (四个RJ45口)

SCALANCE X005入门级交换机

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

西门子代理商-模块代理商-大量库存

<strong color:#333333;font-size:24px;background-color:#ffffff="" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">

订货号	注释
PROFIBUS网络部件 :	
网卡及电缆	
6ES7 972-0CB20-0XA0	USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆)
6ES7 972-0CB35-0XA0	TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0	TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01	CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

6GK1 562-1AA00	CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00	CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01	CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00	CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-**H10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 (每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆
	西门子通讯处理器BCNET-S7MP1
链接模板	
6ES7 158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器,非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器,本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)

6XV1840-2AH10

订货号：

参数：SIMATIC NET, IE FC TP 标准电缆 P 2x2 (PROFINET A类), TP 安装电缆,用于连接到 FC RJ45 模块化插座,应用广泛,4芯,屏蔽,CAT.5,按米销售,zui大订货数量:2000m,zui小订购量:20m

IE FC TP 标准电缆 P 2 x 2 (A 型) 6XV1 840-2AH10

IE FC TP 软电缆 P 2 x 2 (B 型) 6XV1 870-2B

IE FC TP FRNC 电缆 P 2 x 2 (B 型) 6XV1 871-2F)

IE FC TP 拖缆 P 2 x 2 (C 型) 6XV1 870-2D

IE FC TP 拖揽 2 x 2 (C 型) 6XV1 840-3A
H10

IE FC TP 吊缆 P 2 x 2 (B 型)	6XV1 871-2S
IE TP 扭转电缆 2 x 2 (C 型)	6XV1 870-2F
IE FC TP 食用电缆 2 x 2 (C 型)	6XV1 871-2L
IE FC TP 船用电缆 2 x 2: (B 型)	6XV1 840-4AH10
IE TP 接地电缆 2x2: (C 型)	6XV1 871-2
IE TP 铁路电缆 2 x 2 C 型)	6XV1 872-2Z

8芯以太网通讯电缆

6XV1870-2E

SIMATIC NET, IE FC TP 标准电缆 4x2, TP 安装电缆

6XV1878-2A IE FC 标准电缆 P 4x2 (AW24)

6XV1878-2B E FC 柔性电缆 P 4x2 (AW24/7) :

6XV1878-2T IE 铁路电缆 P 4 x 2 (AW24/7):

6XV1870-2J IE 混合电缆 2x2 + 4x0.34, 柔性电缆

西门子紫色DP电缆 技术规范

订货号

6XV1 830-0EH10

6XV1 831-2A

6XV1 830-0JH10

6XV1 830-0H10

产品类型描述

PROFIBUS FC标准电缆

适合的用途

多功能

电缆名称	02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI
电气数据	
单位长度的衰减测量	
	42 dB/km
16 MHz 时zui大	
	22 dB/km
4 MHz 时zui大	
	4 dB/km
38.4 kHz 时zui大	
	2.5 dB/km
9.6 kHz 时zui大	
9.6 kHz 下的特征阻抗	270 ± 10%
9.6 kHz 下特征阻抗的相对对称误差	
38.4 kHz 下的特征阻抗	185
38.4 kHz 下特征阻抗的相对对称误差	
特征阻抗，3 MHz ...20 MHz 时	150
特征阻抗的相对对称公差，3 MHz ...20 MHz 时	
标称特征阻抗	
单位长度的回路电阻，zui大值	110 Ohm/km
单位长度的电阻，zui大值	9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容	28.5 nF/km
工作电压（有效值）	100V

机械数据
护套

PVC

电缆护套材料

8 mm

电缆护套外径

0.4 mm

电缆护套外径的对称误差

紫色

电缆护套的颜色

环境温度

-40 ... +75 ° C

工作期间

运输期间

存储期间

安装时

弯曲半径

75 mm

可进行一次弯曲，zui小允许值

150 mm

可进行重复弯曲，zui小允许值

zui大张力负荷
单位长度重量

100 N
76 k/km

燃烧特性

阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C

耐化学腐蚀

有条件耐受

耐矿物油

耐油脂

抗紫外线辐射
产品性能

X

无卤素

不含硅树脂

FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V

/CM/CL3/防晒

UL 认证/额定值 600 V

西安西门子一级代理商DP电缆供应商采购