

建筑涂料 福建涂料 啄木鸟水漆

产品名称	建筑涂料 福建涂料 啄木鸟水漆
公司名称	啄木鸟漆业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁东戴河新区A区燕山路东段5号
联系电话	18242917857 18242917857

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：啄木鸟漆业集团有限公司

什么是仿石漆？

走在街上经常会看到美观大气的建筑物，好像是用石材砌成的建筑物，引得人们驻足观望，询问过后才知道此非石，建筑涂料，而是仿石，此时不免有些疑惑，仿石是什么？可以代替石材，还能有这么好的效果，我家的房子装修时也要用，还能节省一部分开支。接下来我们主要说一下什么是仿石漆？

仿石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的厚质外墙装饰涂料。主要采用各种颜色的石粉配制而成，多用于制造建筑外墙的仿石效果，因此又称液态石。仿石漆装修后的建筑物，具有真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动真，回归自然的功效。

真石漆施工后出现的问题有哪些？

1、平面出现裂纹

主要原因可能是由于天气温差大，突然降温，导致内外层干燥速度不同。表面干燥，内层不干燥，形成裂纹。现场解决方法是使用小喷嘴喷，薄层涂抹，福建涂料，并尽量控制每一层的干燥。速度和喷射距离应稍远一些。

2、阴阳角裂缝

天然真石漆在喷涂过程中，质感涂料，有时会在阴阳角出现裂缝，因为阴阳角是两个相交的面。如果喷涂天然真石漆，在干燥过程中，两个不同方向的张力会同时作用在油漆的阴阳角上。膜，容易。现场解决：找到裂缝的阴阳角，用喷薄薄地再次喷涂，每隔半小时再喷涂一次，贝壳粉涂料，直至覆盖裂缝；对于新喷的阴阳角，要特别注意不要一次喷厚，要采用薄喷多层的方法，即待表面干燥后再喷一次。喷的距离要远，移动速度要快，不能阴阳角垂直喷涂。

3、成膜工艺

喷涂时，覆盖不均匀或过厚，成膜后涂层表面出现裂纹，甚至数周后。这种情况需要详细分析。施药时除注意喷雾方法外，必要时更换配方再试。

1、底层外表平坦度要求错位一般要在3mm以下，大于这个范围的有必要批平打磨使之平坦；并且外表有孔洞、毛刺等凹凸不平也要修补、铲平。

??2、外表有必要平坦、洁净、干燥，无尘埃、油腻和松懈泥灰，色彩均匀，无裂纹、无显着接槎、无其它显露部件等，清晰美观。

??3、底层水泥勾缝线应顺直，护角等应契合施工标准，保护好显露门窗再上漆。施工底层墙面PH值应低于10；底层含水率小于10%；新水泥基面要维护28天以上才能施工。

建筑涂料-福建涂料-啄木鸟水漆(查看)由啄木鸟漆业集团有限公司提供。建筑涂料-福建涂料-啄木鸟水漆(查看)是啄木鸟漆业集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵女士。