

## JRK无溶剂弹性防腐涂料 可潮湿施工) 粘附力强，工期短

产品名称	JRK无溶剂弹性防腐涂料 可潮湿施工) 粘附力强，工期短
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	是否可调色:可调色 附着稳定性:好 可售范围:全国
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

### 产品详情

无溶剂弹性防腐系统涂层的成膜物质为水性聚酯、氟碳树脂、聚乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。无溶剂弹性防腐系统涂

层的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。无溶剂弹性防

腐系统涂层对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；涂层性能优。涂层有十分优异

的附着力，耐候性、耐水性，其防锈性、耐酸性、耐油性、耐溶剂性、抗冲击强度、抗弯性、耐久性、耐磨性等性能均优。涂料有限公司是

一家专门从事研制、生产、开发和销售各类防腐防锈漆的厂商。公司为适应日新月异的市场需求,专门聘请了一批高素质的技术人员将原产品

结构进行改进,使产品质量得到了进一步提高,同时加大了新产品开发力度,至使新产品从设计开发到投放市场中间过程大为缩短。以防腐、防

锈漆用户为主要服务对象。

我公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系,我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作!

无溶剂弹性防腐涂料产品简介

无溶剂弹性防腐涂料酸碱耐紫外线防腐防水涂料是双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、（中涂）、面涂。每个批次分为：A组、B

组。A组由水性聚氨酯、水性环氧、氟碳树脂和高分子乳液及助剂混合而成，B组由鳞片石墨及陶瓷土等混合而成，使用时，将A、B两组分

按出厂配比比例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。根据国标GB/T50046-2008《工业建筑防腐蚀设计标

准》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）。

包装规格：50kg/桶

### 产品特点

- 1 具有非凡的防腐防水能力，施工简单、节省劳力。
- 2 极强的耐水压能力，能长期受强水压，环保、无毒、无公害。
- 3 耐低温。无开裂、起皮剥落、无变化、该材料耐老化，具有一定的抗辐射能力。
- 4 该材料具有抗化学物质腐蚀能力、与其他材料的兼容性极好。
- 5 具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力。

### 参数

PH值：11 ± 1；

外观：无色无味；

密度：1.07 ± 0.05；

可燃性：不可燃；

冰点：0 °；

沸点：120 °；

48小时吸水率：65%；

抗透水压力比：200%；

抗冻性：20 ° ~ -40 °，15次表面无粉化，裂纹；

耐热性：80°，72小时，表面无粉化，裂纹；

保质期：大于1年；

## 施工工艺

混凝土表层处理：

- 1、清除表面疏松、浮尘、附着不牢的物质；
- 2、对模板接缝及错台用角磨机进行打磨混凝土表面至平顺；
- 3、凿去胀裂或松动的混凝土，对油污污染的部分用有效溶剂清洗。
- 4、用水枪喷射冲洗混凝土表面，冲洗后自然干燥。

涂刷要求：

对不同结构部位采取强度不同的水处理措施，如对于长期浸泡在水中的墩柱，对于主梁等外露混凝土表面采用无溶剂弹性防腐涂料喷涂

成品保护：涂刷后的成品表面禁止乱写乱画，防止施工过程中的划伤及擦伤。