

CPEV-S通信电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | CPEV-S通信电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂销售部 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 15100715277 15100715277 |

产品详情

CPEV-S通信电缆报价

CPEV-S通信电缆：对绞聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆；双绞屏蔽电缆

CPEV-S通信电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

CPEV-S通信电缆报价 性能

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电纜加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。

缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在

外表面上。

CPEV-S通信电缆常用规格

CPEV CPEV-S 1*2*0.8

CPEV CPEV-S 2*2*0.8

CPEV CPEV-S 3*2*0.8

CPEV CPEV-S 4*2*0.8

CPEV CPEV-S 5*2*0.8

CPEV CPEV-S 10*2*0.8

CPEV CPEV-S 15*2*0.8

CPEV CPEV-S 20*2*0.8

CPEV CPEV-S 25*2*0.8

CPEV CPEV-S 30*2*0.8

CPEV CPEV-S 50*2*0.8

CPEV CPEV-S 60*2*0.8

CPEV CPEV-S 80*2*0.8

CPEV CPEV-S 100*2*0.8

CPEV CPEV-S 4*2*1.0

CPEV CPEV-S 5*2*1.0