

# 低烟无卤WDZC-PTYA22铁路信号电缆

产品名称	低烟无卤WDZC-PTYA22铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

产品名称：WDZC-PTYA22铁路信号电缆型 号：WDZC-PTY23、WDZC-PTYA23、WDZC-PTYAH23、WDZC-PTYL23WDZC-PTYA22铁路信号电缆产品说明：型号名称WDZC-PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆WDZC-PTYA23（PTYAH23）聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

WDZC-PTYL23（PTYLH23）聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

\*1\*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。 \*2\*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。 2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 2.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

\*3\*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23交货长度 500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%;  
电缆长度计量误差应不超过  $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货。