

自动PCB板超声波清洗机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 自动PCB板超声波清洗机 |
| 公司名称 | 深圳市通利达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7 |
| 联系电话 | 0755-27524017 15817282530 |

产品详情

全自动PCB板超声波清洗机由PLC控制通上料系统过横移机构、升降机构的配合传动系统依次送入各工序段，对工件进行各工序段的清洗、漂洗、风吹、净化热风干燥完成后，通过传动，自动将洗篮送出（出料同时放3篮），人工卸下洗篮，即完成整个清洗过程。整机清洗部分为全封闭结构，装有可拆卸的观察检修门。设备配电设施为独立的电控柜放置在设备进料区。全自动PCB板超声波清洗机采用了日本清洗工艺和韩国清洗工艺各自的特点，再针对目前使用的各种主要清洗溶剂进行优化设计，具有使用方便、安全，效率高、能耗小的特点。全自动PCB板超声波清洗机适用于五金冲压件，有色金属，精密电子零件，PCB上的松香、高精密机械零件的油脂、次表壳表带和灯饰上的抛光蜡及污垢等等。全自动PCB板超声波清洗机具有快速洗净和干燥的优点，适用于批量连续生产。

全自动PCB板超声波清洗机工艺流程：

入料 超声波清洗 超声波清洗 超声波漂洗 超声波漂洗 风切 热风隧道干燥 出料

全自动PCB板超声波清洗机特点：

具有快速洗净和干燥的优点，适用于批量连续生产。

槽体全进口不锈钢结构，耐酸耐碱，外形美观大方。

内藏冷冻系统，有效防止溶剂挥发。

全自动PCB板超声波清洗机液位控制系统，确保机器正常工作。

自动温控加热装置，温控范围常温-110 。

槽体全进口不锈钢结构，耐酸耐碱，外形美观大方。

全自动PCB板超声波清洗机内藏冷冻系统，有效防止溶剂挥发。

液位控制系统，确保机器正常工作。

全自动PCB板超声波清洗机快速冷冻干燥系统，快速干燥工件。

超声发生器和缸体一体化结构，整洁美观。

采用进口换能器，能量转换效率高。

全自动PCB板超声波清洗机快速冷冻干燥系统，快速干燥工件。

超声发生器和缸体一体化结构，整洁美观。

全自动PCB板超声波清洗机采用进口优质换能器，能量转换效率高。

整机采用全自动操作方式，功能完善；

清洗液补充液位自动控制，自动供给；

智能机械臂横移及提升采用SMC气缸驱动，设备运行平稳，快捷；

全自动PCB板超声波清洗机智能化记忆控制，二十四小时任意设定预约工作准备，提高了工作效率，真正自动化；

技术的旋转+抛动清洗技术，确保精细的小产品得到很好的清洗效果；

全自动PCB板超声波清洗机离心甩干，热风烘干技术，干燥能力强；

配置自动上下料输送系统，节省人力，降低劳动强度。

全自动PCB板超声波清洗机全自动清洗模式:在一个清洗室内用喷淋方式完成清洗、漂洗、烘干全清洗工序体积占用面积小，结构紧凑；

全流程可视化:清洗室装有可视化窗口,清洗室内装有照明灯光,清洗过程一目了然；

清洗篮:610mm(l) × 560mm(w) × 110mm(h) 2层,满足更大的pcba尺寸以及更高的清洗产能；

科学的喷嘴设计(专利):采用左右渐增式分布---提升清洗效率，上下错位式分布--彻底解决清洗盲区；

全自动PCB板超声波清洗机喷嘴压力可调节设计:解决了小尺寸pcba在清洗中受高压喷淋条件下的碰撞、飞溅问题；

标配的稀释液槽加热系统:大大提升了清洗效率.缩短清洗时间；

