

沈阳飞力污水泵潜污泵FP3069机械密封

产品名称	沈阳飞力污水泵潜污泵FP3069机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	32000.00/件
规格参数	品牌:飞力 型号:NP3085.960 产地:沈阳
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

飞力F泵的部件硬化铸铁材料（HRC 60）组成，这种材料已被证明在恶劣的污水应用中具有出色的耐磨性能。

飞力切刀可毫不费力地切碎食物和鱼，包括整鱼等物质，切成方便泵送的小块。3127和3153可提供此部件。

飞力螺旋送料器可轻松处理固体高含量的介质。3153可提供此部件。

3085.060 3085.070 3085.092 3085.160 3085.172 3085.183 3085.190

3085.760 3085.770 3085.891 3085.900 3085.910 3085.920 3085.930

3085.960 3085.970

F泵的优点

创新设计

持续高效

自清洁能力

模块化设计

可靠

较少预计外服务要求

结构坚固，运行可靠

1. 安装叶轮：

a) 将锥形轴套安装到轴上。

b) 润滑叶轮螺丝螺纹和接触表面。

确保所有部件经过清理。

c) 使用叶轮螺丝将叶轮压到轴上。

2. 拧紧叶轮螺钉。

上紧力矩：34 Nm (25 ft-lb)。

在拧到正确力矩后再拧紧 1/8 圈，即 45°。

如果需要，使用撬杆。

检查叶轮是否可以自由转动。

3. 安装泵壳：

a) 安装泵壳。

b) 安装并拧紧上油的螺丝。

拧紧扭矩：57 Nm (42 ft-lb)。

拆卸 F 型叶轮小心：切割危险

磨损部件可能有锐利的边缘。穿戴防护服。

1. 卸下入口盖。

如果需要，撬开进气盖。

2. 卸下叶轮螺丝、圆环和垫圈。

如果需要，使用撬杆。

3. 卸下叶轮。

使用叶轮拉出器或撬杆。

使用叶轮螺钉推叶轮。

4. 卸下锥形轴套。

