

PC 沙伯基础 945 LEXAN resin - NC

产品名称	PC 沙伯基础 945 LEXAN resin - NC
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC PC:PC 沙特:PC
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

沙伯基础 PC Lexan 945树脂Lexan 945聚碳酸(PC)树脂是一种非填充、注射成型等级。这种非氯化、非溴化阻燃PC具有UL-94V-0额定值，可用于各种不透明颜色选择。Lexan 945是一种通用树脂，旨在满足各种应用的需要

PC沙伯基础 141R-111 重要参数:熔体流动速率:10.5 g/10min 密度1.2 /m3 吸水率:,15% 缺口冲击度:800 拉伸度:62 MPa 断裂长率130% 查强度:96 MPa 弯曲模量:2343 MPa硬度:118 维卡软化点:154C 热变形温度:132C

PC沙伯基础 241R-111 重要参数:密度:1.2 /cm3 吸水率:0.15 % 缺口冲击度:764拉度:62.8 MPa 断裂长率:220 % 弯曲度:93.2 MPa 弯模量:2200 MPa 硬度:123热变形温度:132C

PC沙基 121R-111 重要参数:熔体流动速率:17,5 /10min 密度:1,2 /m3 吸水率:15% 缺冲度:693 拉律度:69 MP 断裂长率125 % 查强度:96 MPa 弯曲模量:2343 MPa硬度:118 维卡软化点:154C 热变形温度:129C

PC沙白基 500R-111 重要参数:吸水率:0,12 % 口冲击度:107 拉伸度:55 MPa 断裂伸长率:5% 曲度:103 MPa 曲道量:3445 MPa 硬度:124热变形温度:146 ° C

PC沙伯基础 3412R 重要参数: 密度:1.35 /cm3 吸水率016 % 口冲击度:107 拉度:110MPa 断裂伸长率55 % 曲度:110 MPa 弯曲模量:5512MPa 硬度:122 维卡软化点:165 C热变形温度:146C

PC沙伯基础 3413R 重要参数:密度:1.43 /m³ 吸水率:4% 口冲击度:107 拉伸度:131MPa 断裂长率3
%弯曲 158 MPa 查道量:7579MPa 硬度:120 维卡软化点:165 C热变形温度:146C

PC沙伯基础 920A-116 重要参数:熔体流动速率:10 g/10min 密度:119 g/m³缺口冲击度:8.01 断裂长
率:125 % 曲度:101 MPa 弯曲模量:2380MPa 维卡软化点:143C热变形温度:127C