

油罐通气用碳钢焊接透气孔 钰薪管道 通气孔

产品名称	油罐通气用碳钢焊接透气孔 钰薪管道 通气孔
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

化工透光孔的选用标准

当罐顶只设立一个透光孔时，应位于进出油管线上方的罐顶上；设两个透光孔时，则透光孔与人孔尽可能沿圆周对称分布，用于采光和通风，但至少有一个透光孔设在罐顶平台附近。透光孔的外缘应距罐壁800~1000mm。

透光孔上部与通气孔连接，平时用眼圈盲板封闭。洗修油罐时打开眼圈盲板，接通通气孔，罐内便可进行机械通风。

顶环向通气口，油罐通气用碳钢焊接透气孔，厂家批发产品市场应用于石油、化工厂、制药业、电力工程、航天工程、消防安全、冶金工业、造船业、燃气、城市建设水暖安装及生态环境保护等制造行业。人们将以有效的价钱，立即的服务项目，通气孔，严格的品质，诚实守信承担的心态，为顾客出示好的产品。排水管道通气管系统软件有伸顶通气管、主通气管、副通气管、融合通气管、环状通气管、器材通气管、汇聚通气管及型通气管等种类，分别用以不一样的部位，在其中伞型通气管适用储水蓄水池及水箱安装。伞型通气管为使排水设备内室内通风，工作压力平稳，通气管，环向通气孔的厚度及加工，防水封损坏而设定的与空气互通的管路。

罐壁通气孔是设置于浮顶罐上部侧壁的孔，起通气作用，同时在事故状态下起到溢流作用。其规格一般为700×400，制造验收标准按SY/T0525.4-93。

罐壁通气孔是设置于浮顶罐上部侧壁的孔，起通气作用，同时在事故状态下起到溢流作用。其规格一般为700×400，制造验收标准按SY/T0525.4-93。

油罐通气用碳钢焊接透气孔-钰薪管道-通气孔由河北钰薪管道制造有限公司提供。“人孔,防水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”选择河北钰薪管道制造有限公司，公司位于：盐山县望树镇叶茂李村，多年来，钰薪管道坚持为客户提供好的服务，联系人：李凤兰。欢迎广大新老客户来电，来函

, 亲临指导, 洽谈业务。钰薪管道期待成为您的长期合作伙伴!