

聊城润达不锈钢护栏厂 连云港不锈钢灯光栏杆

产品名称	聊城润达不锈钢护栏厂 连云港不锈钢灯光栏杆
公司名称	聊城市润达管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园纬三路
联系电话	13666352803

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市润达管材有限公司

不锈钢灯光栏杆的设计要求：

低栏要防坐防踏，因此低栏的外形有时做成波浪形的，有时直杆朝上，只要造型好看，构造牢固，杆件之间的距离大些无妨，这样既省造价又易养护;中栏在须防钻的地方，净空不宜超过14厘米在不须防钻的地方，构图的优美是关键（解释:比喻事物的重要组成部分），但这不适于有危险、临空的地方，尤要注意儿童的安全问题，此外;中栏的上槛要考虑作为扶手使用，凭栏遥望，也是一种享受;高栏要防爬，因此下面不要有太多的横向杆件。

景观也是比较重要的，尤其是现在的经济在不断地发展，各种的旅游业也是不断地发展起来的，对于景观中的不锈钢灯光栏杆更应该要注意进行把握和设计，把握住它的性能和应用更加有效果，为景观的发展和装饰起到良好地作用。

1、构件定位放线：

根据图纸尺寸确定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置（ition）;然后确定出望柱安装位置;

2、望柱安装就位：

用水准仪测量出预埋钢板标高，以预埋钢板标高先安装两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋(英文:steel bar)垫到相同标高后点焊;然后拉两根施工线做为控制 (control)线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直;

3、不锈钢(不锈钢耐酸钢)护手管与横档栏杆安装：

清理干净望柱上预埋钢板，点焊，穿好护手管，调整护手顺直度与望柱联接点;扶手管与横档两端加上装饰盖后穿入望柱，用水润湿望柱预留孔，不锈钢灯光栏杆，人工搅拌水泥 (材料:粉状水硬性无机胶凝材料)砂浆，砂浆中加部分建筑胶水(glue)，砂浆稠度要合适，装饰盖及望柱孔隙用水泥砂浆填满，装饰盖靠紧望柱，然后用毛巾搽干净装饰盖四周多余的水泥砂浆(注意望柱水泥砂浆污染)。

- 1、室内公用楼梯扶手的高度，自踏板中心线量起到扶手上皮不宜低于90mm。水平不锈钢灯光栏杆长度超过50mm，其扶手高度不低于100mm。
- 2、当楼梯井宽度大于200mm时，不宜选用易于儿童攀爬的花格护栏，且不锈钢灯光栏杆垂直杆件之间的净空不应大于110mm。
- 3、室外共用楼梯不锈钢灯光栏杆高度低于1050mm时，中高层住宅不应低于1100mm。
- 4、不锈钢灯光栏杆、扶手上下货平面转接处宜保证衔接。
- 5、不锈钢灯光栏杆顶部的水平荷载应小于1KN/M。
- 6、为了增强安全性，请按照楼梯不锈钢灯光栏杆标准使用建筑安全玻璃。

聊城润达不锈钢护栏厂-连云港不锈钢灯光栏杆由聊城市润达管材有限公司提供。“ 不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏 ” 选择聊城市润达管材有限公司，公司位于：山东省聊城市凤凰工业园纬三路，多年来，润达护栏厂坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润达护栏厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事桥梁护栏厂家，桥梁栏杆，防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。