

彩虹管,LED单色显示屏

产品名称	彩虹管,LED单色显示屏
公司名称	福建发现传媒科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	中国福建省漳州市云霄云陵工业开发区光电产业园
联系电话	86-05966013884 18059670786

产品详情

PH6mm模块三合一全彩技术参数

单元模组	物理点间距	6mm
	模块像素	4 × 4或8 × 8
	像素外型尺寸	4.8
	物理密度	27221点/m ²
	发光点颜色	1R1PG1B
	管芯产地	红色：光磊 蓝、绿色：
	单元板尺寸	192mm × 192mm
	物理分辨率	32 × 32
主要技术参数	最佳视距	5m
	可视角度	水平 120 °,垂直视角 60 °
	最大功耗	1500W/m ²
	控制方式	同步控制

驱动器件	恒流驱动
驱动方式	1/8扫描
换帧频率	60Hz
刷新频率	480Hz
白平衡亮度	> 1300CD
环境温度	-35 ~ +85
LED封装形式	点阵
工作电压（交流）	220V ± 10%
灰度/颜色	4096级，可显示16.7M颜色
亮度调节方式	软件 1 6 级可调
计算机操作系统	WIN 98/WIN 2000/XP
视频信号	PAL/NTSC
控制系统采用	同步映射
平均无故障时间	10000小时
寿命	10万小时
盲点率	万分之一
计算机显示模式	计算机显示模式：640 × 480、800 × 600、1024 × 768
软件	LED演播室