

# FMK-CB/S消防逃生门锁控制装置

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | FMK-CB/S消防逃生门锁控制装置          |
| 公司名称 | 深圳市博聪实业有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市南山区南海大道新保辉大厦八楼D-E        |
| 联系电话 | 86-075526067661 13923450958 |

## 产品详情

### 消防逃生门

是在普通防火门或其他出口门基础上增加电磁锁和专用控制器，防火门平时关闭，电磁锁得电吸合锁止（起到防盗作用）。当火灾发生时，控制器接收火警信号，使电磁锁失电解锁，（逃生疏散标志亮起或有语音提示），方便疏散人员迅速打开防火门逃生。如加装有开门器（闭门器反装），则防火门能自动打开。FMK-CB/S消防逃生门锁控制装置广泛应用车站、码头、会所等公共场所的疏散应急防火门。

#### 1、疏散门控制器

：能连接火灾探测器、消防中心联动信号、手动紧急按钮。控制器输入电压AC220V，输出电压DC12/24V，一般能控制二门（或四门）。可带备用电源（蓄电池），备电时间一般为6小时，以防止停电时防火门失去防盗作用。

#### 2、电磁锁

：电磁锁一般使用吸力260KG磁力锁，安装方便、使用可靠。双开防火门一般控制其中一扇防火门，当该防火门锁闭时，另一扇门被压也同时锁闭。当火警时，控制门打开的同时，另一扇门也能打开。

#### 3、手动紧急按钮：

在火灾时如消防联动失效，可击碎按钮紧急开启防火门，并带有专用开启工具，平时可通过专用工具开启。

#### 4、门禁：

如需有人员出入功能，可增加门禁，如外侧设置密码键盘（或感应读卡器），内侧设置开门按钮（带锁

或不带锁)。

FMK-CB/S消防逃生门锁控制装置根据用户要求有以下几种常用配置：

- 1、疏散防火门控制器 + 电磁锁 + 手动紧急按钮 +(锁匙开启盒)
- 2、疏散防火门控制器 + 电磁锁 + 手动紧急按钮 +门禁