

智能船用超声波清洗机

产品名称	智能船用超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

智能船用超声波清洗机由深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司供应，性能卓越，价格具有竞争力，采用国际先进本多换能器,优质发生器，具有安全可靠经济的特点，科圣达公司承诺为船用超声波清洗机提供一年免费保养，终身维护；智能船用超声波清洗机、完善的售后服务，博得广大客户的青睐。

智能船用超声波清洗机特点：

按键控制：轻触按键操作，数码显示时间温度；

温度可调：常温-95度可调；

智能船用超声波清洗机功率可调：可调；

时间可调：0-99H可调（可常开）；

氩焊内胆：SUS304不锈钢、2.0厚度更耐用；

智能船用超声波清洗机不锈钢外壳：方通钢架门板卡扣衔接，耐脏防指纹；

不锈钢气撑盖：SUS304不锈钢，耐脏防指纹；

不锈钢篮子：SUS304不锈钢，网孔多种可选，钢条加固；

智能船用超声波清洗机机器电源线：采用工业加粗电缆，经久耐用；

防滑脚轮：机器采用活动助停脚轮设计，方便移动和固定；

发生器：自主研发超声波发生器；智能船用超声波清洗机自主研发驱动：电器原配件，稳定输出；

换能器：工业进口震头，力度大效果好，转化率高，长时间工作；

智能船用超声波清洗机散热系统：风扇配合多个空位，多方位散热。

机体抗酸碱，不变型

使用洗剂：水基清洗剂、市水

智能船用超声波清洗机采用韩国原产超声波换能器及超声波发生器。

投入式超声波震板设计，检修方便快捷。

设置数显温控器，自由设定各槽清洗温度。

油水分离技术好，保证清洗洁净度高和降低水和清洗剂的消耗。

智能船用超声波清洗机采用人机界面，操作方便简单；

采用上、下抛动助洗，更有利于快速均匀清洗。

智能船用超声波清洗机逐级高精度过滤，保证洗液干净。

国际先进本多换能器,震力强，均匀；

采用科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高；

智能船用超声波清洗机槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长；

高纯水逐极溢流，纯水浪费少，

采用多频率，清洗彻底！

智能船用超声波清洗机采用专用洗篮，沥水性好；

进口电器，控制无误，寿命长；

智能船用超声波清洗机外型简洁，美观；

已成为本行业的标志性设备

设置数显温控器，自由设定各槽清洗温度。

智能船用超声波清洗机烘箱通过式热风干燥，干燥便捷快速。

人机界面，操作方便简单；

全自动多臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

智能船用超声波清洗机上、下抛动助洗，更有利于快速均匀清洗。

采用多臂式输送方式，清洗效率高。

全封闭设计，全过程均由PLC控制程序自动化完成。

各槽体均采用德国进口PP板制做，耐酸、耐碱。

智能船用超声波清洗机配置专用PP转篮，实现佳清洗效果。

全封闭设计，外形美观，整洁。

设置抽风装置，确保良好工作环境。

智能船用超声波清洗机参数规格：

型号	KSD-1004S	KSD-1006S	KSD-1012S	KSD-1018S	KSD-1024S	KSD-1030S	KSD-1036S
规格							
超声功率	200W	300W	600W	900W	1200W	1500W	1800W
加热功率	0.8KW	1KW	2KW	3KW	4KW	5KW	6KW
内槽尺寸	230*200*200	290*210*230	380*290*300	450*350*350	520*400*400	580*450*420	650*500*460
外型尺寸	420*320*360	480*346*380	510*430*650	590*490*700	660*540*700	720*590*700	790*640*700
容量	9L	14L	33L	55L	83L	110L	150L