

## 内蒙古传感器控制阀腐蚀\*\*\*\*

产品名称	内蒙古传感器控制阀腐蚀****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

内蒙古传感器控制阀腐蚀\*\*\*\*内蒙古传感器控制阀腐蚀\*\*\*\* 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。闸阀特点按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。缺点：密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。闸阀的种类：按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。(3)耐腐蚀性 闸阀优点对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。