新款宇邦机械喷码机0311-87603798联系人张女士

产品名称	新款宇邦机械喷码机0311-87603798联系人张女士
公司名称	石家庄宇邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区红旗大街566号仓安工业园区
联系电话	031187603798 15512170386

产品详情

激光喷码机

C630型CO2激光喷码机优势：

1、C630型激光喷码机在制造过程中，符合最新颁布的有关规范和标准，并随时接受需方的检查。

2、操作界面简单易用，参数可输入，可调整，可显示。操作界面为中文显示。

3、根据设定，数字可以根据设定数量自动转换。

4、满足打印三行的要求，同时可打印数字流水号。

5、打印速度可满足380盒以上的要求，或者是打印三行满足生产速度60米/分钟以上。

6、可配置烟雾消除装置。

7、与需方生产线进行联机，联机由供方负责。

8、外壳和控制柜均采用不锈钢材质。

9、激光功率为30W。

10验收标准：设备精度等各项技术性能指标按国家相关标准验收，设备安装调试后，达到技术要求验收。

11、部件要求：均列出所选用设备、材料的生产商。

12、质保期内，无偿提供和更换非需方损坏的设备和备件。

一、C630型CO2激光喷码机技术参数

物资名称	项目	技术指标
	激光波长	10.6μm
	激光功率	Coherent C30A型 ≥30W (CW),1%~100% PWM调节（出厂功率均高于额定功率，我们预通过筛选，配备≥35W的激光器）
	冷却方式	Coherent C30A型 ≥30W (CW),1%~100% PWM调节（出厂功率均高于额定功率，我们预通过筛选，配备≥35W的激光器）
	扫描器	高速扫描振镜，0.35ms(阶跃信号)、±15º(最大)，±5V输入
	焦距	160mm ±.4.2mm(80--400mm可选)，支架调节聚平面范围±150mm
	显示器	15 ” LCD
	打码方式	移动产品和静止产品 打标模式：矢量（划线）型技术（可兼容点阵式）。
	飞行速度	0～200米/分钟 （取决于打标内容、产品材料等特性）
	输入设备	键盘、鼠标、10M/100M自适应以太网口、USB1.0（或更高）、RS-232、条码扫描器（接口）
	打标行数	无限制， 打标范围内任意设定
	字符大小	0.4—打标范围尺寸（字高）
	支持字体	支持Windows系统下所有TTF字体,内置多种激光标刻专用字体,支持任意手写字体,同时可对字体进行定制,增加防伪标记
	打标内容	任意文字、图案、自动系列号、数字与字符组合式自动编码、生产日期、有效期、 批号、物流码、通讯数据等
	系统集成	以太网、RS232通讯接口，支持远程（网络或信号）控制刻标数

		据、过程、系统自动关机、用户输出定义信号动作等
	调节支架	激光头可360°C任意旋转，前后平移±150mm，上下调节±150mm
	防护	≥IP54（工业防护等级）
	供电电源	电源AC220V、50—60Hz,lkVA

二、C630型CO2激光喷码机关键组件技术描述

激光器	激光器为进口美国相干（Coherent）公司C30A型激光器。该型号激光器采用折叠腔结构，大大减小了激光器体积。光束质量高（98%TEM00模），出口光斑小(1.8mm)，其采用的预电离技术使得激光脉冲上升沿快（<200ns），调制频率高达25kHz，适合高速打标使用。另外，其集成的风扇质量好，风量符合激光器散热要。