

# 母线槽-CCX6插接式-L水平 + L垂直母线槽

产品名称	母线槽-CCX6插接式-L水平 + L垂直母线槽
公司名称	长春旭邦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长春旭邦 型号:CCX6-1600/4LsLc3000
公司地址	绿园区绿园经济开发区先进机械制造业园区
联系电话	15104409582 15643180107

## 产品详情

品牌	长春旭邦	型号	CCX6-1600/4LsLc3000
规格	额定电流1600A,四线制L水平 + L垂直母线槽，长度3000		

### ccx6插接式密集绝缘母线槽系列产品

#### 用途及适用范围

##### 用途：

ccx6插接式密集绝缘母线槽可分为交流三相三线、三相四线、三相五线制。频率50hz或60hz,额定绝缘电压至600v，额定电流为200a - 5000a。该产品除具有体积小、结构紧凑、输送电流大、刚性强、动热稳定性好等优点外，还具有安装维护方便的特点，它可通过各种形状的单元，任意改变配电线路的走向，敷设方便，并通过拥有带插接孔的直线段单元，经插接开关箱，很方便地引出电源分路。是现代工厂和高层建筑的新型配电设备，现已被广泛采用。

##### 适用范围：

- 1.周围空气温度在 - 5 - 40度之间，并且在24小时内其平均温度不超过35度。
- 2.空气相对湿度在40度进不超过50%，在20度时不大于90%。
- 3.空气清洁、无导电尘埃及无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
- 4.海拔高度不超过2000米。

5.污染等级为2级。

6.安装类别为三、四（大写的34）级。

### 功能单元代号表

代号	名称	代号	名称	代号	名称
a	无插孔直线段母线槽	p	膨胀节母线槽	tc	t型垂直接头母线槽
a1	一插孔直线母线槽	by	变容量母线槽	xs	十字型水平接头母线槽
a2	二插孔直线母线槽	gc	插接开关箱	xc	十字型垂直接头母线槽
a3	三插孔直线母线槽	ls	l型水平接头母线槽	zx	z型水平接头母线槽
s	始端母线槽	lc	l型垂直接头母线槽	zc	z型垂直接头母线槽
z	终端盖	ts	t型水平接头母线槽	gh	始端接线箱

例：ccx6-1600/4a3000表示：额定电流为1600a四线制直线段母线槽，其长度为3000mm

### 产品规格：

1.ccx6插接式密集绝缘母线槽的额定电流为200a、400a、630a、800a、1000a、1250a、1600a、2000a、2500a、5000a共10种规格。

2.插接箱的额定电流分四种规格，100a、200a、400a、600a额定电流可根据用户需要选择。

### 技术参数：

#### 1.母线动热稳定值

额定电流	1秒钟热稳定电流有效值（ka）	电动稳定电流峰值（ka）
2500	50	105
2000	50	105
1600	50	105
1250	30	105
1000	30	63
800	20	63
630	20	40
400	20	40
200	20	40

#### 2.本产品符合以下标准：

gb7251 - 1997《低压成套开关设备及控制设备》、iec439 - 2：1987《低压成套开关及控制设备》、gb9446 - 87《低压成套开关设备基本试验方法》。

#### 3.母线槽额定工作电压380v

4.母线槽能承受交流50hz(60hz)3750v试验电压，历时1分钟无击穿及闪络现象。

5.母线槽保证在额定电流及1.1倍的额定电压下长期正常工作。

6.每个母线槽单元的绝缘电阻不少于20m $\Omega$ 。

7.插接开关箱与母线槽的插拔数不少于200次。

8.母线槽防护等级：ip40.