

莆田离心风机、莆田通风机、莆田鼓风机

产品名称	莆田离心风机、莆田通风机、莆田鼓风机
公司名称	莆田豪锋通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市晋江池店镇凤池路
联系电话	0595-85960093 13545972899

产品详情

4-72.B4-72.F4-72型离心风机

4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。气体温度不得超过80。C。该风机具有良好的气动性能，叶轮、皮带轮均经严格的静、动平衡校正，故运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气排烟。4-72型有四种转动方式：A式为电机直联传动；B式为皮带轮在两大支撑点中间传动；C式为电机通过轴承箱联轴器传动；D式为电机通过轴承箱联轴器传动。NO.2.8-6采用A式传动；NO.8-12采用C、D式传动；NO.16-20采用B式传动。

主要参数 The main technical parameters

机号 (No.)	转速 (r/min)	配用电动机 (Kw-p)	流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)
2.5A	2900	0.78-2	805-1677	792-483
2.8A	2900	1.5-2	1131-2356	994-606
3.2A	2900	2.2-2	1688-3517	1300-792
	1450	1.1-4	884-1958	324-198
3.6A	2900	3.0-2	2664-5268	1578-989
	1450	1.1-4	1332-2634	393-247

4A	2900	5.5-2	4012-7419	2014-1320
	1450	1.1-4	2006-3709	501-329
4.5A	2900	7.5-2	5712-10562	2554-1673
	1450	1.1-4	2856-5281	634-416
5A	2900	15-2	7728-15445	3187-2019
	1450	2.2-4	3864-7728	790-502
6A	1450	4.0-4	6677-13359	1139-724
	960	1.5-6	4420-8841	498-317
6D	1450	4.0-4	6677-13353	1139-724
	960	1.5-6	4420-8841	498-317
8D	1450	18.5-4	15826-29344	2032-1490
	960	5.5-6	10478-19428	887-651
	730	3.0-8	7968-14773	512-376
10D	1450	55-4	40441-56605	3202-2532
	960	18.5-6	26775-37476	1395-1104
	730	7.5-8	20360-27497	805-637
12D	960	45-6	46267-64759	2013-1593
	730	18.5-8	35182-49244	1169-919

4-68型离心通风机

- 一、风机的用途：4-68型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。其使用条件如下：
- 1、应用场所：作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，也可用作输出气体。
 - 2、输送气体的种类：空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。
 - 3、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克/立方米。
 - 4、气体的温度：不得超过80度。

主营产品:

莆田风机，厦门风机，莆田风机，泉州风机 莆田负压降温设备、莆田车间通风降温、莆田通风设备风机、莆田抽风机、莆田排风机、莆田工业风机、莆田工业风扇、莆田排风扇、莆田通风机、莆田水帘、莆田抽风机、莆田湿帘、莆田换气扇、莆田喇叭式直结负压风机、莆田风机厂、莆田风机厂、莆田排烟机、莆田除尘机、莆田风机，莆田负压风机、莆田轴流风机 莆田湿帘、莆田水帘，莆田湿帘、莆田负压降，网吧降温 通风设备，莆田负压降温系统，豪锋风机是中国十佳通风设备品牌、负压通风行业的引领者、专业生产负压风机、水帘、负压风机，价格优惠、排风设备生产厂商风机、排风设备、FRP负压风机

联系人:董先生 1364597289 0595-85960093

网址<http://www.xmzrt.com> <http://www.xmhf1w.com>

