

铝艺实木护栏 弧形微旋式楼梯设计工程镀钛金栏杆

产品名称	铝艺实木护栏 弧形微旋式楼梯设计工程镀钛金栏杆
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1450.00/米
规格参数	品牌:新曼 表面处理:抛光, 电镀, 镜面 工艺:雕刻
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

铝艺门实木护栏 弧型微旋式楼梯的设计工程项目镀钛金护栏

独栋别墅楼梯踏步尺寸别墅装修设计楼梯踏步尺寸如何计算好：

一般情况下楼梯间尺寸为900mm，在18级阶梯处就要设定服务平台，梯步相对高度一般为170mm，独栋别墅梯步的阶梯到顶端阶梯安全距离远大于220mm，梯步到房顶间距，超过2000mm，才不会造成压迫感。室内楼梯工程量：砼容积=(楼梯平台长平方米 楼梯平台高平方米)开根号

?楼梯平台板总宽?板薄厚?同样楼梯平台?室内楼梯数量

梯阶总宽?梯阶相对高度/2?楼梯平台板宽?梯阶数量?同样梯 段数?室内楼梯数量

垂直投影面积=(楼梯平台板宽-墙面总宽)?楼梯平台长?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

室内楼梯外墙面总面积=(楼梯平台长² 楼梯平台高²

)0.5三次方?楼梯平台板总宽?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

在其中：楼梯平台长(指投影长度)=(楼等级-1)?梯阶总宽 楼梯平台相对高度=梯阶数?梯阶高。###梯步总宽不可低于0.26m，梯步相对高度不可超过0.175m。栏杆高度不适合低于0.90m。室内楼梯水平段护栏长短超过0.50m时，其栏杆高度不可低于1.05m。栏杆扶手垂直构件间静空不可超过0.11m。先确定一楼到二楼！