

## 环氧树脂地坪 环氧重防腐地坪

产品名称	环氧树脂地坪 环氧重防腐地坪
公司名称	富阳赛弗交通设施有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	富阳市常安镇东风村
联系电话	0571-23278777 13989838878

### 产品详情

环氧树脂地坪,环氧树脂地板,环氧地坪,环氧树脂地坪漆环氧重防腐地坪产品描述 厚度:1mm-3mm 表面形态:重防腐型 有一定光泽 使用年限:10年以上  
地坪特性:重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。  
适用范围:电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和要求加强抗拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟,酸碱水池的面层或环氧砂浆面层,块材面层与地面隔离层等场所的地面。

施工工艺: 1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘; 2、环氧底漆:采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道,增强表面附着力; 3、玻纤铺设:用玻纤布全面铺设一道; 4、环氧砂浆:将环氧双组份加入石英砂,用镬刀将其均匀涂布多道; 5、环氧腻子:用环氧双组份加入适量腻子粉,用镬刀将其均匀涂布多道; 6、重防腐面漆:用重防腐面漆滚涂二至三道; 7、地坪投入使用时间:以25°C为准,24小时后方可上人,72小时后方可重压,气温较低时,间隔时间需适度延长。

<http://www.sfjt.net> <http://www.deqing.biz> <http://www.hongyulaser.com>