

电磁门吸

产品名称	电磁门吸
公司名称	深圳市博聪实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道新保辉大厦八楼D-E
联系电话	86-075526067661 13923450958

产品详情

CT型消防[电磁门吸](#)与FMK常开防火门控制器组成的常开防火门自动释放装置

，是目前唯一成套通过国家消防

检测中心检验合格的门控产品，推门时电磁门吸

自动将门吸住定位，无需手动，火灾时电磁门吸释放器

断电释放，防火门液压闭门器作用下自动关闭。电磁门吸

符合“断电关门”的消防要求，即火灾时供电系统自动切断非消防电，并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特点，广泛适用于建筑物内消防疏散通道上的防火门。象手动型的脱扣型电磁释放器、电磁机械闭门器等老产品由于采用“送电关门”控制方式，不符合消防要求(因火灾时常停电或断电,从而造成产品因无法送电而失效)，而且安装调试复杂、故障率高等缺陷，逐渐被市场所淘汰。

【产品结构】电磁门吸由吸板、电磁铁、安装支座三部分组成，带释放按钮，带缓冲垫。

【产品材质】电磁门吸

磁铁采用专用电工磁钢材料制作,剩磁极小；采用分层式内腔结构，提高磁导率降低矫顽力，并防止磁饱和和磁损耗；磁铁和吸板表面镀铬。安装底座等部件全部采用PE超强材料并通过模压技术制作,打不烂,砸不碎,外型美观,防锈耐用。

【技术参数

】电磁门吸额定工作电压：DC24V，工作电流 80mA，功耗 2W，吸力 500N，剩磁 3N。

【产品优点】

】电磁铁水平转角 $\pm 45^\circ$ 可调，适用于不同开启角度的防火门；磁铁直径为60mm，吸力大；采用高温散热密封胶固化，整体绝缘防潮防水防损坏；底座下设4mm厚海绵缓冲垫；电磁铁和吸板具有防锈底层和装饰铬双电镀层，防锈性能极佳；剩磁极小，并且磁铁中心安有独特的防剩磁分离弹簧柱，并且弹力10-50N可调，方便与各类闭门器配合使用，增加助推力。

【应用范围】防火门电磁门吸

适用于消防疏散通道上的常开防火门，包括木质、钢质、玻璃防火门。

【工作原理】

】平时由消防控制中心控制模块或FMK控制器输出DC24V工作电压给电磁门吸，使电磁门吸吸合门页定位，将防火门保持常开状态，遇火警时DC24V断电，使电磁门吸失电释放门体，防火门通过闭门器关闭。双开防火门通过控制左、右门延时断电顺序关闭，同时控制器反馈电磁门吸释放信号。

【品种规格】消防电磁门吸

按不同的安装方式产品分为分为墙式、地式、链式三大类，电磁门吸根据结构不同又分为标准型、增高型、加长型、盒装型、暗装型、长臂型等，根据使用现场防火门门扇开启后离墙的间距情况选用哪一款，地式电磁门吸由墙式电磁门吸和直角地面安装支架组成；链式电磁门吸由墙式电磁门吸和链条扣件组成；由于墙式、地式、链式电磁门吸主体互相通用，方便用户根据使用现场安装条件来选用。

CT-01墙面式：适用于门扇在最大开启角度时离墙面的距离很近的情况。

CT-02地面式：适用于门扇在开启后背后无墙因而无法使用墙式的情况。

CT-03链条式：适用于门扇在开启后背后有墙但距离较远的情况。

CT-04玻璃门专用：适用于商场铺面的无框玻璃门，玻璃厚12/15/18mm。

【消防资质】消防型式检验报告-（编号）2007-0600 查询中国消防产品信息网www.cccf.com.cn，选择“信息查询”栏中的“组合查询”，再输入企业名称“博聪”后点“搜索”按钮；或直接输入检验编号“2007-0600”后点“搜索”按钮即可。

注意：凡是在中国消防产品信息网查不到相关信息的，均属无效或造假。