

德标波纹管截止阀

产品名称	德标波纹管截止阀
公司名称	上海金体阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙吴路
联系电话	021-51691762 13917585278

产品详情

上海阀门厂：波纹管阀门的特性与简介

(1) 双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，

没有流体损失、提供无需维护的条件杜绝了象普通阀门在阀杆处的“跑、冒、滴、漏”等现象

使用寿命长、减少维修次数、降低经营成本、提高工厂设备安全

坚固耐用的波纹管密封,阀座密封采用PTFE密封材料提高本阀的密封性

(4) 耐高温 425 阀座采用锥面硬密封。

(5)

波纹管阀门特别

适用于高纯度、易燃、易爆、有

毒气体介质等工程管路上，具有无泄漏、耐高温、节能、环保、使用寿命长等优点

上海金体阀门厂：主要产品：零泄漏阀门、蒸汽阀门、波纹管阀门、波纹管闸阀

、美标波纹管闸阀、德标波纹管闸阀、不锈钢波纹管截止阀、蒸汽截止阀、波纹管截止阀

、美标波纹管截止阀、对焊波纹管截止阀、承插焊波纹管截止阀

、丝扣波纹管截止阀、德标波纹管截止阀

、德标直角式波纹管截止阀WJH44-16、德标止回阀，保温波纹管截止阀

阀门材质有：铸钢、不锈钢、304、316、等、阀门规格:DN15-DN600。压力:1.0-16.Mpa 阀门材质有：铸

钢、碳钢、不锈钢、304、316、等。阀门规格:DN15-DN600、压力:1.0-4.0.Mpa、标准：国标GB HB

、美标API ANSI、德标DIN:适用介质:水、油品、汽、蒸汽等、标准：国标GB HB、美标API ANSI

、德标DIN:适用介质:水、油品、汽、蒸汽等