

鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

产品名称	鹤山S-VS-40P进口CLIMAX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

鹤山S-VS-40P进口CLIMAX阀门维修方案。

这些功能强大，携带方便，气动润滑有70:1比例的空气马达，快速批量泵润滑油密封胶和阀门冲洗。一个特殊的随动板和弹簧保证了正启动。所有单位都配有15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，控制手柄，10英尺，3/8英寸内径高压油脂软管和快接软管年底巨圆头耦合器。这些单位完全自动化，无需手动。

共同特点鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

交货：1/16每行程盎司 PSI等级：8,000 自吸式：弹簧式从动盘CFM要求：6 所需气压：125至185 PSI的典型压力通过一个10英尺长的软管是150 psi交付： 润滑油密封胶- 8,000 PSI
冲洗阀- 8,000 PSI 压力表：包括内部泄压阀：无

“欧莱雅一加滑油” - 模型5-70鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

提手使这个小巧，便携非常适合狭小的地方，开销润滑，和周围的场容易运输。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：25 “高 × 10” 宽大约重量：50磅 /22.68千克。

易润滑油” - 模型10-70鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

球童类型车的大橡胶轮胎的车轮，保证操作的方便性。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：43“高X18”宽x28“长大约重量：76磅/英寸34.47公斤。

“易润滑油” - 模型40-70鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

一种实用的用于维修大量的阀门。可逆桶适配器提供不间断的流。小车安装在橡胶轮胎车轮的摆动式保持容器直立在任何时候。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。重型插销保持盖子安全。

适用于：5加仑。/40英镑桶

尺寸：37“高X19”宽x24“长大约重量：78磅/英寸35.38千克。

空气/液压润滑QS-2000A鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

交货：8盎司/30-60秒重量：32磅润滑油密封胶大小：J, P, CT12 PSI等级：10,000 外形尺寸：20“HX11”WX17“L底漆：自吸式气动/液压 CFM要求：9 气压要求：75 - 100 PSI的

压力通过一个6英尺软管在100 PSI交付：润滑油密封胶 - 8,000 PSI 阀冲洗 - 10,000 PSI

压力表：包括润滑油包装兼容：是 内部泄压鹤山S-VS-40P进口CLIMAX

使用方便的Val-tex QS-2000A是一种快速，经济实惠，体积小，坚固耐用的润滑单元。轻巧的QS-2000A是易于携带和泵润滑油密封胶棍，润滑油包和阀门冲洗。本机配有一个六英尺，3/8英寸内径高压胶管，15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，和一个巨大的圆头耦合器。液压泵，只需要定期的维护，并具有内部安全泄压阀设置在约10,000 PSI，以防止过度施压单元。鹤山S-VS-40P进口CLIMAX