

隔膜静压液位计 武汉静压液位计 开仪测控技术

产品名称	隔膜静压液位计 武汉静压液位计 开仪测控技术
公司名称	武汉开仪测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐东大街338号6幢402房
联系电话	13871038523 13871038523

产品详情

静压式液位计在日常使用中也需要对其进行维护保养的，这样不仅会增加使用寿命，也有助于静压式液位计的测量精度，以下是对静压式液位计的日常保养的经验分享：

- 1) 每个月对静压式液位计清洗一次。
- 2) 清洗时先打开静压式液位计铁管的旋帽，小心拿出液位计；再将静压式液位计上附着的杂物（比如水草，浮游物等）清理掉。
- 3) 清洁静压式液位计引压孔时，可使用乙醇注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右，然后轻微晃动、重复多次，直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔，以免损坏敏感芯子感压膜片。
- 4) 清洁变送器压力接口和引压孔时，忌用硬度过大的刷子或金属工具，以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
- 5) 清洗完毕后将静压式液位计慢慢的放回铁管中，静压式液位计价格，感觉已放置铁管的低部，将旋帽安装回原处即可。

在卸下清洗后重新安装，因安装深度会有一些的变动，必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺，对二次仪表的检测值进行矫正，以确保采样数据的正确性。

静压式液位计是利用液体压强公式作为测量液位高低原理的一款液位器，它由一个内置毛细软管的特殊导气电缆，一个抗压接头和一个探头组成。探头是由一个底部带膜片的不锈钢筒芯构成。静压式液位计适用于石油化工，冶金，电力，供排水等系统等行业各种介质的液位测量。但如果选型发生错误，会导致测量不准确或者使用寿命短等问题。

静压液位计可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞，放冷冻及固体粉状、粒状物料。电容式液位计它可丈量强腐蚀性介质的液位，隔膜静压液位计，丈量高温介质的液位，丈量密封容器的液位，武汉静压液位计，与介质的粘度、密度、工作压力无关。静压液位计从根本上处理了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对丈量进程的影响，因而具有极高的抗干扰性和可靠性。可以丈量强腐蚀性的液体，如酸、碱、盐、污水等。

隔膜静压液位计-武汉静压液位计-开仪测控技术由武汉开仪测控技术有限公司提供。“测控技术的研发及技术服务，电气自动化成套设备技术服务”选择武汉开仪测控技术有限公司，公司位于：武昌区徐东大街338号6幢402房，多年来，开仪测控坚持为客户提供好的服务，联系人：唐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。开仪测控期待成为您的长期合作伙伴！