

硅橡胶高压隔离开关绝缘罩检测报告

产品名称	硅橡胶高压隔离开关绝缘罩检测报告
公司名称	化学工业合成材料老化质量监督检验中心
价格	.00/件
规格参数	检测报告:CMA/CNAS 绝缘防护罩:硅橡胶高压隔离开关绝缘罩 全国:全国
公司地址	广州天河棠下车陂西路396号
联系电话	020-32377636 18688496499

产品详情

硅橡胶绝缘防护罩

- 1、适用于电力设备配电变压器、避雷器、户外开关、母线排等电力设备接线端头配用的绝缘安全护具。
- 2、能有效地防止原来裸露在外的电力设备接线端头，由于各种原因（人为碰触、窃电、小动物或杂物搭触、凝露闪络、污闪、盐雾、酸雨及化学腐蚀等）引起的相间短路或接地所造成的停电、损坏电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故，从而确保了电力设备安全运行，避免由此带来巨大经济损失。
- 3、起的相间短路或接地所造成的停电、损坏电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故，从而确保了电力设备安全运行，避免由此带来巨大经济损失。
- 4、绝缘护罩是国家电力公司推广应用绝缘安全防护产品。
- 5、配电变压器大多放置在室外、田间，小动物[如：鼠、鸟、鸡、猫、蛇、野兔、黄鼠狼等]经常上到变压器上，尤其是冬天、雪天，变压器上温度高，是小动物喜欢栖息的地方，小动物触及带电体时，会造成电力线路掉闸，形成大面积停电，造成重大经济损失。

硅橡胶高压隔离开关绝缘罩技术指标：

- 1、硬度
- 2、拉伸强度
- 3、断裂伸长率
- 4、热老化后拉伸强度（158*168）

5、热老化后断裂伸长率 (158*168)

6、可燃性

7、击穿强度

8、体积电阻率

9、击穿电压

化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供CMA/CNAS检测报告