

气动角座阀

产品名称	气动角座阀
公司名称	温州圣莱尔自动阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市沙城工业区
联系电话	0577-86820339 18257731892

产品详情

详细描述:

气角座阀技术参数：公称压力：PN 1.6 2.5 Mpa 控制压力：（DN08~DN50）1.9~10bar
（DN65~DN100）4.0~12bar 控制介质：中性气体或空气 适用温度：普通型：-20~180
高温型：-20~320 适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、酸碱溶液。
控制形式：常闭型、常开型、双作用型。
连接方式：螺纹：内螺纹、外螺纹、活接头（螺纹种类：G/BSP/BSPT/PT/NPT）
法兰：国标法兰、德标法兰、美标法兰 焊接特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。2
、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开
关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。
内部元件自润滑，免维护。4、容易连接：MAMUR标准连接，嵌入式金属接头。可选更小的控制头。5
、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（PTFE）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确
保最佳固定，并能自动校正位置。
6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。
7、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。8、不锈钢316阀体，特氟隆密
封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达五百万次上，单作用角座阀具有结构简单、造型美观、装拆快捷，开关
迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。