

锅炉通风机 长沙风机 鼓风机

产品名称	锅炉通风机 长沙风机 鼓风机
公司名称	长沙市雨花区华祥风机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:曾祥环保 气流方向:离心风机
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花环保科技园仙岭中路108号
联系电话	86 0731 85634230 13908461664

产品详情

品牌	曾祥环保	型号	Y6-30锅炉引风机、离心通风机、轴流通风机、鼓风机、罗茨风机
气流方向	离心风机	材质	普通
风机压力	中低压风机、效率高、噪音低（低于85dB）	类型	引风机
性能	效率高、噪音低（低于85dB）	用途	锅炉风机
轴功率	1（kw）	叶片数	1
重量	1（kg）	涡轮头材质	普通
转速	1（r/mim）	配套电机功率	1（kw）
适用范围	适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的（0.5~4t/H）工业锅炉		

1·风机的用途：y6-30型锅炉离心引风机，是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的（0.2-4t/h）工业锅炉配套而设计的。凡进气条件相当，性能又适应者均可选用，但最高温度不得超过250。

2·风机的特点：该风机具有效率高、噪音低（低于85db），性能曲线平坦，结构紧凑，安装方便，易于维修等有点。

3·风机的型式：

引风机制成单吸入，机号有 5.4、 6.5、 7.5、 8.6四种。

引风机又可制成右旋转或左旋转两种型式。从电动机一端正视风机，如叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成 0° 、 90° 、 180° 三种角度。

风机川东组采用水冷整体轴承箱，因此需装输水管，耗水量与环境温度不同而异，一般按 $0.5\sim 1\text{m}^3/\text{h}$ 考虑。