

金库门 M级金库门 钢质金库门

产品名称	金库门 M级金库门 钢质金库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

标准单开门尺寸：

金库门净通道尺寸不小于宽 1000mm*高 2000mm。批量部分库体规格参照附件。

结构：

为单扇平开金库门，主金库门基本结构包括门框、门扇、防盗锁具、门栓机构、重锁装置、日闸门等。

其他配置：

1、金库门不应有能直接窥视到金库内的缝隙。

2、金库门外表面应没有明显凸起、凹陷、划痕、尖棱，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱、流挂。所有的钢铁部分(轴承、不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外)都应采取防腐措施,包括喷涂、电镀或其他等效措施。色泽纹理应均匀一致。不同金属联合使用时,应防止引起电腐蚀。

- 3、单扇平开金库门门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于等于 20mm。
- 4、门扇锁定点嵌入门框的深度应大于等于 20mm。
- 5、A级金库门在小于等于 80N 的外力作用下，B 级金库门在小于等于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。
- 6、重锁装置：在正常情况下，重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启。门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动。
- 7、配置日闸门，安装防盗锁具，其栅栏杆间隔应小于等于 100mm，且具有一定的抗冲撞能力。
- 8、金库门具有防水功能。门框镶有进口橡胶防水胶边，并配备强力压紧装置，防止水进入库内。在 5m 水深状态下保持 24h，渗水量不大于 0.05 立方米；门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入；手轮部分设有一先进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。