

# 天津华能 余热回收 余热锅炉 北京热管换热器

产品名称	天津华能 余热回收 余热锅炉 北京热管换热器
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

## 产品详情

### 钢铁冶金石化烟气余热回收

钢铁冶金石化烟气余热回收是钢材加工行业生产车间里的钢材加热炉炉膛温度在800~1300℃，经空气预热器后仍有400℃以上高温烟气直接从烟囱排出，热管换热器设计，红热钢材初露产生的辐射热不仅造成巨大的浪费，也严重恶化车间工作环境。可在烟气或钢材出口端安装预热回收装置，产生热水或者蒸汽供酸洗皂化等生产或生活使用。针对钢材加热炉设计一系列的预热回收产品。通过换热可以产生热水或者蒸汽其他加热炉也可以针对其排放的高温烟气进行烟气余热回收，产生蒸汽、热水、热风。

余热资源的利用效率和余热资源的温度有关，北京热管换热器，一般情况温度越高，利用效率越高。而且根据余热资源温度的高低可分为高温余热（高于500℃），中温余热（200~500℃）和低温余热（低于200℃）。余热锅炉发电一般适用于高温余热，而热泵回收系统则适用于低温余热。化锂吸收式机组是利用余热资源作为机组的动力，通过驱动机组达到制冷或供热的目的；而热泵机组回收余热则是利用热泵系统提取低温余热资源，热管换热器价格，以达到充分利用余热的目的。

随着人们对于烟气余热回收的利用，其逐渐能够满足人们的行业需求。为了让大家能够更

好地了解烟气余热回收，下面简要介绍下其在焦化炉中的应用。通过焦化烟气余热回收系统对这一部分烟气余热进行回收，并产生15吨/小时、0.8MPa低压饱和蒸汽供化产使用，大大降低了生产成本，余热锅炉，并起到节能环保效果。我厂生产的烟气余热回收装置是燃煤、油、气锅炉设备，安装在锅炉烟口，回收烟气余热加热生活用水或锅炉补水。

天津华能 余热回收(图)-余热锅炉-北京热管换热器由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司位于天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能在环保设备中享有良好的声誉。华能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事天津烟气消白，天津烟气除白，天津烟气脱白的厂家，欢迎来电咨询。