

氮化硅浆料离心式喷雾干燥机LPG-25

产品名称	氮化硅浆料离心式喷雾干燥机LPG-25
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

氮化硅浆料离心式喷雾干燥机LPG-25

离心式喷雾干燥机是氮化硅、碳化钨、精密陶瓷/制药、锂电池材料等粉体制备的专用设备。系统采用防爆设计，氮气循环。产品无氧化，品质好，粉料松装比重及平均粒径一致性好，其流动性可满足自动压机连续化生产，同时有机介质可以回收。目前已在原有工艺上进行了技术改进，使得设备运行更加安全节能。在规定的条件下有机溶剂蒸发能力25Kg/h。整套设备由供料系统、高速离心雾化器、送风机、防爆加热器、干燥塔、旋风收尘器、布袋除尘器、抽风机、冷凝塔、及电气控制系统组成。

2. 设计基础数据1.待干燥物料：氮化硅浆料2.溶剂成分：

乙醇3.循环气体：氮气4.料浆固形物含量：约50%

（满足雾化、输送要求）5.料浆PH值：中性6.料浆温度：

常温7.干燥塔进风温度：150~200（温度可调）

8.干燥塔出口温度：75~100（温度可调）9.产品外观：

50微米（可调）

10.产品残余湿含量：1%（可调）11.电源：

380/220V 50Hz12.加热方式： 防爆电加热13.雾化方式：

高速离心式雾化14.收料方式：

主塔、旋风、布袋三点出料15.溶剂回收方式： 冷凝塔回收