

# 销售提升绞车设备厂家 西安提升绞车设备厂家 华屹矿用提升机

产品名称	销售提升绞车设备厂家 西安提升绞车设备厂家 华屹矿用提升机
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

## 产品详情

提升绞车设备厂家摩擦轮技术要求是什么？相信很多人都不太清楚，下面就让【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】为大家简单介绍一下。

1) 摩擦轮及其固定装置应有足够的强度和刚度。应能承受各种工作载荷和事故载荷。

2) 摩擦轮要求采用整体结构，并配有定车装置。摩擦轮由筒壳、辐板、轮毂、挡绳板焊接而成，焊接后应消除摩擦轮的焊接应力。材质选用不低于16Mn钢板。摩擦轮、闸盘的主要焊缝均应进行无损探伤检测并应满足《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》（GB/T11345-2013）中规定的 级焊缝要求。

【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】历经拼搏与发展，现有员工100余人，注册资金200万元，是一家专注于矿用提升绞车、矿井提升机及配件系列产品、销售的民营矿山机械企业。

矿井提升机类型：

1、根据工作原理和结构的不同，提升机可分为缠绕式提升机和摩擦式提升机两大类。缠绕式提升机根据其滚筒上的缠绳多少又分为单绳缠绕式提升机和多绳缠绕式提升机；

2、单绳缠绕式提升机根据滚筒的个数和结构有单滚筒、双滚筒和可分离滚筒3种类型。它工作可靠，结构简单，仅适用于浅井及中等深度的矿井，且终端载荷不能太大。在深井且终端载荷较大时，提升钢丝绳和提升机滚筒的直径很大，从而造成体积庞大，重力猛增，使得提升钢丝绳和提升机在制造、运输和使用过程中存在诸多不便。因此在一定程度上限制了单绳缠绕式提升机在深井条件下的使用；

3、多绳缠绕式提升机又称为布雷尔式提升机。多绳缠绕式提升机的几根提升钢丝绳同时缠绕在一个分段的滚筒上，它属于多绳多层缠绕式，主要用于深井和超深井提升；

4、摩擦式提升机根据其摩擦绳的多少可分为多绳摩擦式提升机、单绳摩擦式提升机和内装式提升机

1米变频绞车由于具有低频转矩大、调速平滑、调速范围广、精度高以及加减速度快节能明显等优点；因此，对煤矿绞车运行具有深远意义，所以受欢迎。

1米变频绞车主要由主轴装置、调绳机构、盘形制动装置、液压站、深度指示器、减速器、弹性联轴器、齿轮联轴器、电动机、操作台及电气控制系统等部件组成。当启动主电机时，由电动机转子通过弹性联轴器将动力传递到减速器的高速轴上，经过减速器传动减速后，再由减速器的被动轴通过齿轮联轴器传递给主轴装置。若不断改变电动机的转向，可使卷筒进行缠绕或放松钢丝绳，使提升容器在井筒作上下往返周期性运动。

1米变频绞车的标志、标牌是鹤壁市盛达矿山设备有限公司，严格按照图样规定的明显位置固定产品标牌和煤矿矿用产品标志牌、标牌。标志标识的使用，我公司是严格按AQ1043-2007的规定执行。