

pet彩色镀铝膜订做加工 华福包装彩色镀铝膜

产品名称	pet彩色镀铝膜订做加工 华福包装彩色镀铝膜
公司名称	咸宁市华福包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	咸宁经济开发区旗鼓大道26号
联系电话	15272697966

产品详情

华福包装材料有限公司一如既往地严格控制产品质量，优化客户服务体系。通过批发;直销的销售方式将真空镀铝膜销往各地。本着以质取胜、以人为本、精益求精、严格管理的方针，大力加强科技投入，资源配置和新产品开发，为需求客户提供的真空镀铝膜，努力扩大市场网络，争创国内名牌产品。本公司以适宜的价格和快捷的配送方式做到全面满足客户的需求，主要采用陆运的物流方式为需求客户发送产品。

华福包装材料有限公司从消费者的角度出发，选择我司提供的真空镀铝膜，将在工作日内发货，确保需求客户可以尽快接收到产品，运费方面由买卖双方协商，同时也为客户提供一流的售后服务，确保客户满意，并且在设有售后服务点，欢迎拨打电话咨询系。

怎么测量镀铝膜的厚度、牢度、均匀度

1、通常采用下述三种方法来测量镀铝膜的厚度：

A.光密度法:即以光线透过镀铝膜的密度来测量。用光密度法测量镀铝膜的厚度方便、准确。

B.采用表面方块电阻测量法，这种方法比较简单实用。通常来说，铝层厚度对应的表面电阻一般在1~2之间。

C.目测估算法：即把两层镀铝膜叠在一起对着日光灯或天空看，以看不见的光线为准，镀层厚度应达400?以上。

2、镀铝牢度

一般是用胶带来检测镀铝牢度的。

具体方法为：把长约15cm的胶粘带贴在镀铝面上并用手指压平，pet彩色镀铝膜订做多少钱，然后用一只手压住样品，另一只手匀速剥离胶粘带，再用带强光的灯箱检验铝层脱落转移的情况便可。

或者把一种特别制备的试验膜与PET镀铝膜按一定的热封条件热封，裁样后再用拉伸试验机剥离，测定剥离力并检查热封面积中的铝层转移情况。

3、镀铝膜镀层的均匀度

电阻层电阻的偏差，实际就是反映了镀铝层的均匀度。沿被测样品横向等距离地取8~10个规格为100mm×100mm的试样，用电阻测量仪分别测出方块的电阻值，取其算数平均值，即为该试样的镀层电阻，再计算其电阻值的上、下偏差，便可知道镀铝膜镀铝层的均匀度。

镀铝膜是采用特殊工艺在塑料薄膜表面镀上一层极薄的金属铝而形成的一种复合软包装材料，其中常用的加工方法当数真空镀铝法，就是在高真空状态下通过高温将金属铝融化蒸发，使铝的蒸汽沉淀堆积到塑料薄膜表面上，从而使塑料薄膜表面具有金属光泽。由于它既具有塑料薄膜的特性，又具有金属的特性，是一种廉价美观、性能优良、实用性强的包装材料具有亮丽的金属光泽度、优异的气体和光线阻隔性以及良好的防潮、耐热、耐穿刺性能。

主要特性：PET镀铝薄膜是采用高真空蒸镀技术而成，对印刷、包装、复合具有优良的适应性。经过涂布机上色后，成为PET彩膜，本品被广泛用于包装，印刷，复合等

华福包装材料公司具有先进的镀铝膜生产加工工艺、完善的镀铝膜加工设备、和一批高素质技术人员，可根据需求群体的要求进行设计、研发及生产。生产的产品主要是通过陆运的物流方式售往山东烟台栖霞，并且是以批发进行销售。

华福包装材料有限公司自成立以来，彩色镀铝膜，坚持以“科技立业，诚信为本，质量赢客户”为广大需求群体提供的镀铝膜。华福包装材料公司在湖北拥有的资源和较广的合作伙伴，我们的产品远销，具有用于医药、食品、包装的用途。

pet彩色镀铝膜订做加工多少钱-华福包装彩色镀铝膜由咸宁市华福包装材料有限公司提供。咸宁市华福包装材料有限公司为客户提供“塑料制品,纸制品,镀铝制品制造销售,”等业务，公司拥有“华福”等品牌，专注于塑料类印刷等行业。，在咸宁经济开发区旗鼓大道26号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑志友。同时本公司还是从事镀铝无纺布，镀铝无纺布厂家，湖北镀铝无纺布厂的厂家，欢迎来电咨询。