

# 三相输入380V变三相输出220V变压器

产品名称	三相输入380V变三相输出220V变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

三相380V变220V出入口变电器，输入电压380V，电压220V变电器，380V变220V变压器生产厂家，380V变220V变压器报价

干试隔离变压器是一种多电磁线圈（双线圈或以上）构造变电器，一、二次侧绕阻间彼此绝缘层，其变压比有独立或带抽头两大类，能够变压还可以降血压。隔离变压器除了可以更改工作电压外，还可以将键入绕阻和导出绕阻在电气设备上相互防护，用于防止与此同时碰触输电线（或因为绝缘层破坏而也许通电金属构件）和地所产生的风险；除此之外隔离变压器还具有一定抑止各种各样影响的功效。SGB（DGB）系列产品三相（单相电）干试隔离变压器的主要功能：1.用电安全防护2.更改额定电压3.摆脱定位点飘移，改进供电系统不均衡4.防浪涌冲击性及过滤作用。主要应用于沟通交流50—60Hz，输入电压不得超过AC1140V的供电系统场地，广泛运用于高铁动车、地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、港口、企业和隧道施工等一切必须更改工作电压和安全隔离的输变电场地，新产品的额定值输入电压、额定值电压、连接等级、抽头绕阻容量分派等，都可依据客户标准进行精心策划与生产制造。SGB（DGB）系列产品三相（单相电）干试隔离变压器应在房间里应用，正常的适用范围为：1、工作温度：-15—45 2、平均海拔：<1000M3、空气湿度：<95%4、无严重危害变压器绝缘气体，蒸气、化学沉积、污渍以及其它发生爆炸和腐蚀物质。5、组装场地无比较严重震动或颠簸。容积 1KVA-3000KVA 额定电压 AC1140V以下的输入电压 容许额定电流 ±10%起伏 接地电阻 DC 500V 100M 电压 负荷范围之内额定电流 ±2-3 阻燃等级 F级工作频率 50Hz/60Hz 工作温度 —15 °C-- 45 °C抗电强度 3500V/10mA/60s 空气湿度 <95 负荷特性 持续100 满负荷时，能够承受3-倍瞬间电流 温度 <100K波形失真 无额外波形失真 噪声 <55db