

欣飞同创正规降噪厂家 天津ktv包房噪声治理

产品名称	欣飞同创正规降噪厂家 天津ktv包房噪声治理
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

水泵噪声治理-隔振效果好，吸声效果好。

1、水泵噪声治理措施之处理空气声，空气声在水泵噪声治理方面相对容易，ktv包房噪声治理哪家好，水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A)，而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，对隔绝水泵的空气声相当有利。但现在国家对居民室内的声环境有较严格的要求，所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。

2、系统隔振水泵，系统隔振一般选用隔振器，若水泵振动比较强时，优选浮筑地面的做法，ktv包房噪声治理工程，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。

机房噪声控制-消灭噪音，还机房一片清静！

1、机房噪声控制方案之进、排风降噪

机房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体，天津ktv包房噪声治理，进风通道和排风通

道内设置消音片。在通道内有一段距离进行缓冲，这样就能降低声源从机房内向外辐射的强度。

2、机房噪声控制方案之机械噪声的控制

机房内顶部和四周墙上铺设吸声系数高的吸、隔声材料，主要用来消除室内混响，降低机房内声能密度及反射强度。为防止噪声通过大门向外辐射，ktv包房噪声治理公司，设置防火隔音门。

锅炉房噪声治理

锅炉房噪声治理噪声源是由除渣机、上煤机、减速机的噪声和锅炉内部传出的鼓风噪声、炉排工作噪声以及风机间、水泵间内通过隔声门传出的设备噪声共同产生的。其声值大小通常是55~60分贝。由于来源过于分散。

因此，这部分噪声不可能用哪种设备控制，只能利用锅炉身的隔声性能控制。如果门、窗的隔声性能达不到预期的效果，一般用给门增加门斗和把单层窗变为双层窗的办法解决（单层门、窗的隔声量根据选材不同通常不会少于10~15分贝）。

欣飞同创正规降噪厂家-天津ktv包房噪声治理由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司是一家从事“天津噪音治理,天津噪声治理,天津降噪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣飞同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欣飞同创在噪声控制设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津噪音治理，天津噪声治理，天津噪音环境治理的厂家，欢迎来电咨询。