

# 挖机高压油管 天津津廊 挖机高压油管定制

产品名称	挖机高压油管 天津津廊 挖机高压油管定制
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

## 产品详情

高压油管的制作流程：用混炼机按配方混炼出内层胶、中层胶和外层胶；用挤出机挤出内层油管，包覆在涂了脱模剂的软芯或硬芯上（液氮冷冻法也可不用管芯）；压延机压成中层胶薄片，加隔离剂收卷并按工艺要求裁成规定宽度；将含管芯内层油管在缠绕机或编织机上缠绕上镀铜钢丝或镀铜钢丝绳，同时在缠绕机或编织机将中层胶薄片同步缠绕在每两层镀铜钢丝或镀铜钢丝绳间，缠绕钢丝起头和结尾处绑扎（有些早期缠绕机需预先将镀铜钢丝进行预应力定型处理）；再次在挤出机上包覆上外层胶，然后再包缠铅或布硫化保护层；通过硫化罐或盐浴硫化；后拆去硫化保护层，抽出管芯，挖机高压油管定制，扣压上管接头，抽样打压检验。

高压油管又称橡胶软管组件，挖机高压油管厂家，由橡胶软管（橡胶软管）和紧固压力机通过紧固压力机按压而成！高压油管是高压油路的一个组成部分，要求油管必须承受一定的油压，并具有一定的疲劳强度，挖机高压油管多少钱，以确保管道的密封要求。车辆高压油管主要出现在高压喷射柴油机和高压喷射直接机中，能够承受发动机运行期间所需的油压。油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油性、耐腐蚀合成橡胶组成的高压，用于输送工程机械液压油管、海底、油、灌溉、钢厂、化工等介质的介质。

高压胶管安全使用注意事项：

1、胶管只能用于输送所设计的介质。

2、胶管严禁超过设计工作压力使用。

3、胶管所输送的介质温度不应超过出厂要求，油类-40 ~ 120 ，空气-30 ~ 50 ，挖机高压油管，水乳液80 以下。

4、胶管应保持清洁，内部应冲洗干净。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。

5、胶管布置要尽量远离热源，确实需要时可采用安装套管或隔热板等装置，以免胶管受热变质。

6、在胶管交叉或与机械表面发生摩擦的地方，应采取防护措施，以防止胶管因磨损而爆裂。

7、胶管现场使用尽量保持平直，必须弯曲时，应避免急弯，弯曲半径不宜过小，应大于9倍外径。胶管与接头连接处应有一段大于管子外径2倍的直线段。

挖机高压油管-天津津廊-挖机高压油管定制由天津市津廊液压设备有限公司提供。“胶管总成,软管总成”选择天津市津廊液压设备有限公司，公司位于：天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号，多年来，津廊坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津廊期待成为您的长期合作伙伴！