

温度冲击试验机/高低温冲击试验机

产品名称	温度冲击试验机/高低温冲击试验机
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

产品详情

温度冲击试验机/高低温冲击试验机 温度冲击试验机/高低温冲击试验机适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。 温度冲击试验机/高低温冲击试验机GT-TC-64Z

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准 主要技术指标：冷热冲击试验箱温度范围：高温箱：+60 ~ 200 ；低温箱：0 ~ -70 ；温度波动度：±0.5 ；温度均匀：±2 ；升温速率： 5 /min ；(全程平均) 降温速率： 5 /min ；；(全程平均) 预冷下限温度： -70

冷热冲击试验箱冲击温度：+150 ~ -60 ；工作室尺寸：400 × 400 × 400mm；（深 × 宽 × 高）

样品架尺寸:150 × 150mm; 温度恢复时间：5min; 样品架转换时间： 10s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式 电源：380V ± 10 % 50Hz

为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本冷热冲击试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 原装进口液晶显示触控式螢幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。 特殊要求可订做。 高天试验设备有限公司

手机：潘英18974923762 电话：0731-84065930 Q Q: 389744102 网站：<http://www.whgt17.com>