

# 白色外胶内纤套管彩色7000V内纤外胶套管

产品名称	白色外胶内纤套管彩色7000V内纤外胶套管
公司名称	广州熙晓绝缘材料有限责任公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村高沙工业区D1栋1-5层楼
联系电话	020-39906200 13352872025

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维套管 红色内纤外胶玻璃纤维套管 黑色内纤外胶套管 外胶内纤玻璃纤维套管  
白色外胶内纤套管蓝色4000V内纤外胶套管 绿色7000V内纤外胶套管 彩色4000V外胶内纤套管  
白色7000V外胶内纤套管 双层绝缘套管 耐高压绝缘套管

熙晓内纤外胶管是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	平均电压	最低个别值
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	4000V	3000V
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	7000V	5000V

体积电阻：10 cm 自熄时间10秒

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标称	公差	4000V	7000V
0.5-2.0	+ 0.20 -0.05	0.40 ± 0.05	0.45 ± 0.05
2.5-3.0	+ 0.25 -0.05	0.40 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.5-5.0	+ 0.35 -0.05	0.45 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.50 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0-12.0	+ 0.70 -0.05	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05

### 性能参数

项目	性能指标
耐高温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 ( VW-1 )	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您建立友好合作关系！谢谢！