

沈阳飞力污水泵NP3306机封密封不锈钢叶轮

产品名称	沈阳飞力污水泵NP3306机封密封不锈钢叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:NP3306 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

拆卸 F 型叶轮小心: 切割危险

磨损部件可能有锐利的边缘。 穿戴防护服。

1. 卸下入口盖。

如果需要, 撬开进气盖。

2. 卸下叶轮螺丝、圆环和垫圈。

如果需要, 使用撬杆。

3. 卸下叶轮。

使用叶轮拉出器或撬杠。

使用叶轮螺钉推叶轮。

4. 卸下锥形轴套。

安装 F 型叶轮

1. 准备轴 :

a) 用细砂布打磨掉任何瑕疵。

轴端必须干净，无毛刺存在。

b) 在内锥面、外柱面和锥形套筒螺纹上涂抹薄薄的一层润滑脂。

正确的润滑剂为轴承润滑脂，例如 Exxon Mobil Unirex N3、Mobil Mobilith SHC 220 或同等润滑脂。

注意:

油脂过多可能造成叶轮松动。从轴和/或轴套的圆锥和/或圆柱表面上清除多余油脂。

2. 安装叶轮：

a) 将锥形轴套安装到轴上。

b) 在叶轮上安装一个厚度为 0.25 毫米（0.01 英寸）的调节垫圈和两个厚度为 1 毫米（0.04 英寸）调节垫圈。

c) 润滑叶轮螺丝螺纹和接触表面。

确保所有部件经过清理。

d) 使用叶轮螺丝将叶轮压到轴上。