

黑色超薄热缩管、白超薄热缩管、红色薄壁热缩管

产品名称	黑色超薄热缩管、白超薄热缩管、红色薄壁热缩管
公司名称	广州熙晓绝缘材料有限责任公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村高沙工业区D1栋1-5层楼
联系电话	020-39906200 13352872025

产品详情

红色超薄热缩管 白色薄壁热缩管 黑色超薄热缩管 彩色超薄热缩管 应用 XIXIAO-K2系柔软、阻燃、辐射交联聚烯烃复合物制成之环保超薄型热收缩套管，通过UL及CSA认证。K-2（CB）系超薄设计，快速收缩，特别适用于空间紧张和对温度敏感的场所。例如，高密度连接器的应力解除，轻、薄、小、热敏元件的绝缘保护等。K-2（CB）不含PCBs、PCPs、PBBs、PBBOs、PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合环保要求。 特点

收缩比2：1 低温收缩、快速收缩 柔软、高阻燃 优异的物理、化学及电学性能 不含PCBs、PCPs、PBBs、PBBOs、PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令和SONY SS00259环保标准的要求。 可提供多种规格及颜色 温度范围

连续使用温度：-55 ~ 125 最低起始收缩温度：60 最低完全收缩温度：100

性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典型值
物理特性	轴向收缩率	5% max.	ASTMD2671	5%
	同心度	70% min.	ASTMD2671	70%
	抗张强度	10.4MPa min.	ASTMD638	14.0MPa

	断裂伸长率	200% min	ASTMD638	400%
	热冲击	无裂痕	ASTMD2671	通过
	低温柔软性(-55 , 4小时)	无裂痕	ASTMD2671	通过
	热老化158 ,168小时			
	老化后抗张强度	初始值的70%以上	ASTMD638	90%
	老化后断裂伸长率	100% min.	ASTMD638	300%
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500V,60sec,不击穿	UL224	通过
	绝缘强度	19.7KVmm min.	ASTMD2671	25KV/mm
	体积电阻率	10 ¹⁴ . cm min.	ASTMD876	10 ¹⁴ . cm
化学特性	铜腐蚀	无腐蚀	ASTMD2671	通过
	铜稳定性	伸长率 100%	ASTMD2671	通过
	阻燃性	VW - 1	UL224	通过

规格尺寸

规格 (mm)	收缩前 (mm)		收缩后 (mm)		包装 (m/卷)
	内径	壁厚	内径 (max.)	壁厚 (min.)	
0.8	1.0 ± 0.2	0.10 ± 0.03	0.5	0.20	200
1.0	1.4 ± 0.2	0.10 ± 0.03	0.6	0.20	200
1.5	1.9 ± 0.2	0.10 ± 0.03	0.75	0.20	200
2.0	2.4 ± 0.2	0.12 ± 0.03	1.0	0.20	200

2.5	2.8 ± 0.3	0.13 ± 0.05	1.25	0.25	200
3.0	3.4 ± 0.3	0.13 ± 0.05	1.5	0.25	200
3.5	3.9 ± 0.3	0.13 ± 0.05	1.75	0.25	200
4.0	4.4 ± 0.3	0.15 ± 0.05	2.0	0.25	200
5.0	5.5 ± 0.3	0.15 ± 0.05	2.5	0.25	100
6.0	6.5 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.0	0.28	100
7.0	7.5 ± 0.3	0.15 ± 0.05	3.5	0.28	200
8.0	8.6 ± 0.4	0.15 ± 0.05	4.0	0.28	200
9.0	9.6 ± 0.4	0.15 ± 0.05	4.5	0.28	200
10.0	10.6 ± 0.4	0.15 ± 0.05	5.0	0.28	200
11.0	11.6 ± 0.4	0.18 ± 0.05	5.5	0.28	200
12.0	12.6 ± 0.4	0.20 ± 0.05	6.0	0.28	200
13.0	13.6 ± 0.4	0.20 ± 0.05	6.5	0.30	200
14.0	14.6 ± 0.4	0.20 ± 0.05	7.0	0.30	200
15.0	15.6 ± 0.5	0.20 ± 0.05	7.5	0.32	200
16.0	16.6 ± 0.5	0.20 ± 0.05	8.0	0.36	200
18.0	18.6 ± 0.5	0.22 ± 0.05	9.0	0.36	200
20.0	21.0 ± 1.0	0.25 ± 0.05	10.0	0.36	200
22.0	23.0 ± 1.0	0.25 ± 0.05	11.0	0.40	100
25.0	26.0 ± 0.1	0.25 ± 0.05	12.5	0.40	100

其他尺寸可订制

颜色黑、白、红、蓝、黄、绿；其它颜色可订做

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！